

# 路桥专用止水带 河北启程品牌 优惠促销

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 路桥专用止水带 河北启程品牌 优惠促销        |
| 公司名称 | 河北启程路桥养护工程有限公司             |
| 价格   | .00/个                      |
| 规格参数 | 品牌:河北启程<br>型号:可定制<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水滨湖新区彭杜乡南赵常村           |
| 联系电话 | 0318-5212333 18103382732   |

## 产品详情

### 路桥专用止水带 河北启程品牌 优惠促销

水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，因为塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。具体注意事项如下：

- 一、止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 二、在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤止水带。
- 三、施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 四、固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定、专用卡具固定、铅丝和模板固定等。如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其他部位。
- 五、用户定货时应根据工程机构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。

### 连接搭接方法

- 1、固定止水带的砼界面保持平整、干燥，安装前清除界面浮渣尘土及杂物，用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但必须将有注浆管的面按放在原砼界面上。
- 2、止水条连接时采用平行搭接方法，其中间不得留断点，连接处止水条用钢钉加强固定，并将止水条上

的预留注浆连接管套入平等的另一条止水条上连接二通上。

3、根据所安装止水条的长度在约三十米处装设三通一处，三通直线两端约为一头插入止水条内，一头插入注浆连接管内，另一丁字端头应插入备用注浆内，以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。

4、必须将所连接的止水条中的注浆连接管与三通联接件牢固粘结，必须保证所安装的止水条的注浆管完全通畅。安装在三通上的备用注浆管，应放入内墙方向内。