

彰洲电气现货供应ZZXF-GZ电气火灾监控主机

产品名称	彰洲电气现货供应ZZXF-GZ电气火灾监控主机
公司名称	浙江彰洲电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:彰洲 结构形式:壁挂式 监控点位:256
公司地址	乐清市柳市镇西潭头村
联系电话	0577 - 61713125 18957719190

产品详情

电气火灾监控主机为壁挂式ZZXF-GZ，可以控制256路监控单元，实时传递监控信号，具有全电脑控制，触摸屏操作。占用安装体积小，可靠性高，不受电气线路的噪音影响。完全符合GB14287-2005.2的要求。具有声、光、控制等报警功能。

本系统既可以程序控制，也可以人工操作。当被保护线路剩余电流达到报警设定值时，在60s内发出报警信号；报警设定值不应小于20mA,不应大于1000mA，且报警值应在报警设定值的80%-100%之间；当被监视部位温度达到报警设定值时，探测器应在40s内发出报警信号；报警值应在55 -140 的范围内；设定报警值与实际报警值的误差不应大于 $\pm 10\%$ ；能接收来自探测器的监控报警信号，并在30s内发出声、光报警信号，指示报警部位，记录报警时间，并予以保持，直至手动复位；报警声信号应能手动消除，当再次有报警信号输入时，能再次启动。

电气火灾监控主机电源采用220V、50Hz交流电源，通过二总线电气接口，实现系统互联。