

2600ml硅胶自动点胶机,苏州英舟航点胶机

产品名称	2600ml硅胶自动点胶机,苏州英舟航点胶机
公司名称	苏州英舟航点胶设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:saiing苏州英舟航 型号:YH-3310 产地:中国苏州
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路65-10号
联系电话	0512-89162488 15162440981

产品详情

2600ml硅胶自动点胶机,sailing苏州英舟航点胶机,已连续三年无质量投诉

产品名称:2600ml硅胶自动点胶机

产品类别:桌面型三轴自动点胶机

【产品介绍】

苏州2600ml硅胶自动点胶机,苏州2.6L硅胶点胶

机专用于2600ml包装的[硅胶](#)或[玻璃胶](#)或[密封胶](#)或[聚氨酯](#)

等高粘度胶水的产品点涂胶,如[电动车转换器](#),[汽车发动机盖](#),[钣金机柜](#),[微波炉面盖](#),[汽车灯具](#)

等,可代替人工在各种平面或曲面的产品上进

行高精度的[点胶](#)

、画直线、多段线和曲线、画圆等点涂胶作业,并具备吐胶定量精度高、重复性好等特点。【产品特点】

[2600ML包装](#)的整支胶水放入专用的硅胶桶内,一次性打完,且更换方便;

定量点胶阀,可精确控制胶量,断胶迅速,解决了关胶拉丝现象

[有机硅胶自动点胶机](#)的操作和编程都很简便,员工30分钟即可学会使用[自动点胶机](#);

[有机硅胶自动点胶机](#)全采用双导轨,工作时运行更平稳,且运动精度高;

[有机硅胶自动点胶机](#)

可在各种平面或曲面的产品上进行高精度的点胶、画直线、多段线和曲线、画圆等点涂胶作业;

搭配MAC电磁阀,定量更精准,出胶更稳定;

机器自带有回吸功能，可防止低粘度胶水的漏滴和拉丝；

可根据点胶产品胶量的大小选配不同规格的针头（针头规格：14G-34G）

【适用于各式需求点胶产业】

一般常见[有机硅胶](#)、[密封胶](#)、[聚氨酯](#)、UV胶、黑胶、导电胶、散热铝膏等点涂胶作业【技术参数】

型号	200 x 200 x 100mm	300 x 300 x 100mm	400 x 400 x 100mm
移动范围	200 x 200 x 100mm	300 x 300 x 100mm	400 x 400 x 100mm
移动速度X/Y/Z	0-600mm/s(速度可调)		
重复精度	± 0.02mm		
Z轴与工作台间距	140mm		
标准工作台尺寸	150mm*190mm，孔位M4，间距20mm*20mm		
运动方式	XYZ三轴三联动		
驱动方式	步进电机系统		
传动方式	同步带+上银导轨		
安全防护	光电传感器		
编程模式	教导盒（编程器）		
XY/Z最大负载	10kg/5kg		
操作界面	中文（简体）/英文可自由切换		
功能	点/线/圆弧/3D轨迹		
设备功率	小于500W		
I/O 讯号	8 Inputs / 8 Outputs		
电源要求	AC220V ± 10%/AC110V ± 10%，50/60Hz		
气源要求	0.5 ~ 0.8Mpa,干燥气源		
环境温度	5 ~ 40		
设备管理模式	控制手柄可脱机工作		
防滴漏	有		
适合胶水包装	2600ML包装		
外形尺寸	360 x 490 x 590mm	460 x 590 x 590mm	560 x 690 x 590mm
本体重量	30kg	35kg	36kg

【企业内景】本文章热门关键词：[有机硅胶自动点胶机](#)、[2600ML硅胶自动点胶机](#)、[密封胶自动点胶机](#)