

# 供应江苏品牌涂覆机点胶机

产品名称	供应江苏品牌涂覆机点胶机
公司名称	法罗威（江苏）电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:法罗威 规格:标准/非标 型号:涂覆机
公司地址	昆山市张浦镇张家埭路15号
联系电话	0512-57251558 18913256274

## 产品详情

### 全自动选择性涂覆机SC-50U技术参数

#### 設備性能

- 1.整體採用鋁體架構設計，可承受高速運行時衝擊，機臺運行平穩無共振噪音；
- 2.採用工控機搭配運動控制卡，WINDOWS 7操作系統；
- 3.採用手動示教及CAD導圖編程模式，故障聲光報警及菜單警示；
- 4.三軸傳動平臺採用同步皮帶傳動系統搭配步進電機；
- 5.配備2個膠閥，針式膠閥可搭載針頭校正模組，可自動量測補償偏移量；
- 6.Z軸方向能根據異型器件高度自動上升及下降膠閥以調整單次塗覆範圍；
- 7.可實現直線、圓、弧塗覆和點膠；
- 8.配備一套專用儲膠桶，密封恒久供給方式，供料均勻一致；
- 9.機臺配有專用清洗裝置，獨立清洗液容器，可自動清洗膠閥；
- 10.配有廢氣收集、排放裝置；內置濾網，廢氣排出可達環保標準
- 11.配有SMEMA信號端口，可與其他任何設備線上連接；

12.高精度直流無刷馬達配備不銹鋼加長鏈條，能平滑地加減傳送，使產品快速、穩定、準確地傳送到制定位置，且不會造成產品撞傷。

13.配有控制按鈕實現“急停”“複位”“暫停”“啟動”等功能

14.配有前門報警系統，門開啟則停止工作；

## 技術參數

序號	規格專案	規格參數
1	外型尺寸 External Size L*W*H	1300mm*1180mm*1600mm
2	重量 Weight	400KG左右
3	單閥塗覆範圍 Coating Area	L470mm*W460mm
4	調幅範圍 Amplitude modulation range	50-460mm
5	輸送帶高度 Conveyor Height	900mm ± 20mm
6	控制系統 Control System	工業電腦+運動控制卡
7	驅動方式 Drive Type	混合伺服系統+同步帶輪傳動
8	驅動軸數 Axis	3軸
9	最大工作速度 Max Work Move Speed	300mm/sec
10	最大元件高度 Max PCB Component Height	100mm
11	編程方式 Programming Type	示教/CAD
12	定位精度 Positioning Accuracy	0.1mm
13	膠閥數量 Nozzle Type	2個（小霧化膠閥、針式點膠閥）
14	膠閥上下	進口 雙杆氣缸
15	針式點膠閥塗覆寬度	2mm~5mm
16	針式點膠閥針嘴大小	0.8mm~2mm
17	邊緣清晰度	± 1mm
18	小霧化塗覆寬度	5mm~10mm
19	噴塗厚度	0.02mm~1mm
20	儲膠桶容量 Glue Tank Volume	10L * 1、2L * 1
21	儲膠桶攪拌方式 Glue Mixing Type	手動攪拌/氣動攪拌
22	清洗功能	自動清洗功能
23	抽風部分	上下抽風可供客戶選擇
24	照明部分	防爆燈管
25	檢測部分	進口UV光源
26	電源 Power	AC220V 50~60Hz
27	總功率 Total Power	1200W
28	氣源要求 Air Requirements	0.5Mpa~0.8Mpa
29	氣源流量 Air Ventilation	150CFM~200CFM
30	選配項	CCD視覺系統
31	條碼掃描裝置	
32	液位檢測裝置	
33	環保過濾系統	
34	標配	廢液回收裝置
35	UPS不間斷電源	
36	底部回板系統	
37	標配項	智能手動編程

联系我们

法罗威（江苏）电子科技有限公司

江苏省昆山市张浦镇德国工业园张家埭路15号

网站：[www.followe.com.cn](http://www.followe.com.cn)

24小时咨询热线：400-9688-150

业务专线：0512-57251558/183-6277-7344