

钢格栅盖板A安平钢格栅盖板A钢格栅盖板厂家批发

产品名称	钢格栅盖板A安平钢格栅盖板A钢格栅盖板厂家批发
公司名称	安平县云磊丝网制品有限公司
价格	56.00/块
规格参数	品牌:云磊 型号:303 产地:河北衡水
公司地址	中国河北衡水安平县东寨子村村东500米处
联系电话	0318 - 7997010 15076852961

产品详情

钢格栅盖板A安平钢格栅盖板A钢格栅盖板厂家批发

钢格栅盖板一般选用碳钢制造，表面热镀锌，能够起到防止氧化的效果。也能够选用不锈钢制造。钢格栅盖板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等功能。

钢格栅盖板是用扁钢按照必定的距离和横杆进行穿插摆放，经过压焊机或许人工将其焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格栅盖板首要用来做水沟盖板，钢结构渠道板，钢梯的踏步板等。横杆一般选用经过扭绞的方钢。

钢格栅盖板的用处：

钢格栅盖板适用于合金，建材，电站，锅炉。造船。石化，化工及一般工业厂房、市政建设等职业，具有通风透光、防滑，承载力强，漂亮经用，易于打扫，装置简洁等长处。钢格栅盖板已在国内外各行各业得到广泛运用，首要用作工业渠道，梯踏板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架渠道，排水沟盖，井盖，路途隔栅，立体停车场，机关、校园、工厂、企事业、运动场、花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。

钢格栅盖板焊接留意事项：

- 1、在负载扁钢和横杆的每个交点处，应经过焊接、铆接或压锁将其固定。
- 2、钢格栅盖板的焊接优先选用压力电阻焊，也可选用电弧焊。
- 3、钢格栅盖板的压锁可选用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。
- 4、钢格栅盖板应依据用户的需求，加工成各种尺度的形状。

5、负载扁钢的距离和横杆的距离可由供需方依据规划要求断定。作工业渠道，主张负载扁钢的距离不得大于40mm，横杆距离不得大于165mm。

在负载扁钢的端头，应运用与负载扁钢同标准的扁钢进行包边。在特别运用的场合，可运用型钢或直接用挡边板包边，但包边板的截面积不得小于负载扁钢的截面积。包边选用焊高不小于负载扁钢厚度的单面贴角焊，焊缝长度不得小于负载扁钢厚度的4倍。在包边板不接受荷载的状况下，答应距离4根负载扁钢焊接一处，但距离不得大于150mm。在包边板接受荷载的状况下，不答应距离焊接，而且有必要满焊。楼梯踏步板的端边板有必要单面满焊。与负载扁钢同向的包边板，有必要与每一根横杆焊接。钢格栅盖板中的切断、开孔等于或大于180mm的，应作包边处理。楼梯踏步板如有前沿包边护板，有必要贯穿整个踏步。钢格栅盖板的负载扁钢，可选用平面扁钢、I型扁钢或纵剪带钢。钢格栅盖板的负载扁钢，能够带有齿型，以添加钢格栅盖板的防滑力，齿型尺度如图2所示。在每100mm内不能少于5齿。齿型尺度渠道上的钢格栅盖板的最小宽度不得小于300mm。

钢格栅盖板的种类有哪些？

1.不锈钢钢格栅盖板，不锈钢钢格栅盖板就是其原料是不锈钢的钢格栅盖板，其出产工艺同一般钢格栅盖板比较迥然不同，只不过它不必选用喷漆或许热镀锌等防腐处理，而是需求选用表面抛光处理以除去焊接过程中留下的焊渣或许疤痕等。不锈钢钢格栅盖板在国内外的各类工厂和工程项目中得以广泛运用。平面型、齿型和I型，有200多个标准品种（依据不同的运用环境，可对其表面进行不同的防护处理），304、201、316、316L、310、310S等原料能够制造不锈钢钢格栅盖板

2.插接钢格栅盖板，插接钢格栅盖板：也称为对插钢格栅盖板它是由必定尺度的普碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽（孔）、插接对插、焊接、精整等工序制造而成。插接钢格栅盖板了涵盖了一般钢格栅盖板的高强、防腐、免保护等特色，又独具组合均匀精细，结构简便精巧、天然调和、风格高雅特色。本产品可广泛用于水沟盖板、楼梯踏步板、池盖板。

3.复合钢格栅盖板，复合钢格栅盖板是由具有必定横跨才能的钢格栅盖板和密封表面的斑纹板组合而成的一种产品，它可与任何一种型号的钢格栅盖板和不同厚度的斑纹钢板构成。但最常用的钢格栅盖板是G323/40/100作底板；斑纹钢板常用3mm厚板，也可选用4mm,5mm或6mm的板。

4.渠道钢格栅盖板，渠道钢格栅盖板是一种运用非常广泛的钢格栅板产品，此种钢格栅盖板在工业各范畴得到广泛的运用，对表面冲击具有最强的抵抗力，特别横杆距离为50mm的钢格栅盖板具有很强的抗侧向冲击的才能。渠道钢格栅盖板适用于合金，建材，电站，锅炉，造船，石化，化工及一般工厂房、市政建设等职业，具有通风透光、防滑，承载力强，漂亮经久，易于打扫，装置，是一种更新换代的新式修建产品。可在周边增焊踢板（挡边板）、斑纹板护板，装置连接件等附件。可选用与承载扁钢不同标准的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需常常移动或翻开的钢格栅盖板上装置把手和铰链。

渠道钢格栅盖板的特色：能够在周边增焊踢板（挡边板）、斑纹板护板，装置连接件等附件；选用与承载扁钢不同标准的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；可在需常常移动或翻开的渠道钢格栅盖板上装置把手和铰链。渠道钢格栅盖板也是钢格栅盖板的一种，它首要是在作业渠道走廊做走道板，一般都归于高空作业，是一种由承载扁钢与横杆按照必定的距离正交组合，经过焊接或压锁加以固定的开敞板式钢构件。由于渠道钢格栅盖板归于高空作业，所以它只需求到达载人要求就能够，一般跨度都在1000以内，其人们常用253/30/100或许303/30/100；如果跨度在1000-1500以内的话我们则选用323/30/100。

5.玻璃钢格栅板，玻璃钢格栅板是选用模塑成型工艺制造的带有许多规矩散布的矩形、方形空格的聚酯板材，具有双向同性的力学特征。可广泛运用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等职业的作业渠道、设备渠道、钻井渠道、走道等，是腐蚀环境中的抱负产品，一起也适用于民用修建设施上。

玻璃钢格栅板有很多色彩，长处是漂亮健壮结实

6.异形钢格栅盖板，异形钢格栅盖板是依据客户实践需求制造出各种不矩形形状的钢格栅盖板、首要要有切角，割孔，切弧，扇形等，然后避免了货品到工地时再进行二次切开加工，然后使施工装置更快速，跟筒略，也避免了现场切开形成镀锌层的损坏。异型钢格栅盖板也可依据cad制图的办法加工出产

特色为：拼装为圆形，梯形，半圆型，扇形；结实的网格焊接使其具有高承载，结构轻，便于吊装等特色；外形漂亮，经久经用。可依据用户要求定做，代客户规划装置。