

现货SF6气体抽真空回充装置选武汉华顶电力质量好

产品名称	现货SF6气体抽真空回充装置选武汉华顶电力质量好
公司名称	武汉华顶电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区www.whhddl.cn
联系电话	027-65383387 15926253748

产品详情

HDQC-4型SF6气体抽真空回充装置先选用德国真空泵（双极旋片式）、可用于GIS设备，高压真空断路器（可对真空断路器进行抽真空），瓷柱式SF6断路器及其它SF6电器的维护及安装过程中充气，抽真空、真空度测定等。是一种可移动式SF6气体充气抽气装置，整个充气 and 抽真空装置固定在金属车架上，方便现场进行检修大型GIS电力设备。

1.结构 HDQC-4型SF6气体抽真空回充装置由进口德国真空泵（双极旋片式）、高压手动球阀、热电偶真空计及真空压力表仪表组成，整机为小车移动式结构。

2.性能 HDQC-4型SF6气体抽真空回充装置具有真空、充气速率高、能耗少、仪表显示直观，移动灵活等行点。装置本身泄漏小于1%，抽真空系统设有防返油措施，电源设有相序换相切换按钮，可防止真空泵反转。（220V供电型无此功能，因220V泵无需相序选择）

二、产品主特点：1. 整机体积小、总量轻、噪声低 2. 设备采用移动式结构，方便现场使用，便于移动，不伤害地面 3. 装置控制系统采用新技术的SF6专用阀门 4. 设计先进，功能齐全，结构合理，操作简洁明了 5. 高精度热偶真空计，简洁实用 6. 电源设有相序自动换相系统 7. 抽真空充气速效高、能耗少三，技术参数：1. 装置极限真空度小于10Pa 2. 装置年泄漏率小于1% 3. 充气系统压力小于0.8Mpa四.系列型号：

型号	真空泵速率
HDQC-4	4L/S
HDQC-8	8L/S
HDQC-15	15L/S
HDQC-30	30L/S
HDQC-70	70L/S (选用罗茨泵机组)
HDQC-150	150L/S (选用罗茨泵机组)

更多详情请关注 武汉华顶电力设备有限公司 //www.whhddl.cn