

# LED设备光电工业烤箱 荣圣

产品名称	LED设备光电工业烤箱 荣圣
公司名称	中山市小榄镇荣圣电子设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:荣圣 型号:RS-DK2760C
公司地址	中山市小榄镇九洲基九洲路371号一楼
联系电话	86 0760 22558730 13411688883

## 产品详情

品牌	荣圣	型号	RS-DK2760C
用途	适用于工作温度在300 以下的各种五金类、电子类、塑料类产品的烘烤		工业烤箱

led光电烤箱标准运风方式：水平运风（适合旋转托盘）1、

适用范围：适用于工作温度在300 以下的各种五金类、电子类、塑料类产品的烘烤。2、

电器工作原理：

工作顺序：到达设定温度---时间继电器报警器---切段加热电源---风机继续工作

控制方式：固态继电器与接触器两种方式控制温度。3、运风系统：

热风循环系统由低噪声离心风机各合理的风道组成，工作室温度均匀度可达 $300 \pm 3.11$ ；

入风口、排风口均可调式设计，可方便调节。一、主要技术指标1.

温度控制范围：200 以下可调；2. 功率：5.5kw3. 内部工作尺寸：深500\*宽620\*高850mm4.

外部尺寸：深680\*宽1000\*高1670mm二、结构与材料1. 结构：烤箱整机框架结构，墙体采用角钢强化；

2、门：单开门结构，内分八层，填塞玻璃棉隔热；四开门结构，每门两层，共分八层。3、外壁材料：

冷轧钢板；4、中胆材料：镀锌板；5、内胆材料：不锈钢板；6、底部结构：用槽钢框架加强；7、保温

材料：超细玻璃棉；8、外壁冷轧钢板加高温烤粉；9、托盘材料：镀锌板或不锈钢板；10、托盘数量：8

pcs；三、加热及温度控制系统1. 加热管：带散热片不锈钢加热管；2. 温控系统：测温元件为热电偶

。采用宇电牌数显智能温控器，pid控温模式；执行元件为固态继电器（ssr）、断路器；3.

循环系统：热风循环、采用三友牌长轴电机1台。电机功率：5.5kw。4. 定时控制装置：设有定时器（

数字式），当温度达到设定温度时，定时器开始计时，计时时间到后加热停止，并通过蜂鸣器报警。蜂

鸣器可通过按钮控制，报警后可通过人工关闭。

中山市小榄镇荣圣电子设备厂专业生产led设备：led自动切脚机、手动液压机、真空箱、真空泵、数码管注胶机、显示屏注胶机、20/30连体灌胶机、烤箱、扩晶机、沾胶机、切脚模/刀模、smd贴片落料模、大功率冲床压边模、离模机、搅拌机、贴膜机/跳pin机、二切机、背胶机、食人鱼设备、大功率设备、led测试台、铝船/铝条、自动机料盒、smd料盒、led托盘、led支架夹、led滑板、led固晶座、扩晶环等

等。

公司网站：<http://www.rsledsb.com> / <http://zsrledsb.cn.alibaba.com>