

室内P2.5全彩LED显示屏

产品名称	室内P2.5全彩LED显示屏
公司名称	广州展视光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:晶元 P2.5:2.5mm
公司地址	天河区宦溪石宦路18号B102
联系电话	02028216319 18818868395

产品详情

1 管芯参数

LED产地/品牌	波长 (Typ)	亮度	视角
国星9mi	620nm~625n	1000mcd~1300 mcd	
国星12mi	525nm~530n	1600mcd~1900 mcd	60 °
国星 12mi	465nm~470n	400mcd~450 mcd	150 °

芯片波长控制在2.5nm之内，屏体亮度 2200d/m²

2 模组介绍

模组尺寸 (W × H)	160mm × 160mm	像素点组成	1R1G1B
物理点间距 (mm)	2.5mm	像素点 (点数/ m ²)	2121灯珠 111111点数/ m ²
模组分辨率 (W × H)	64点 × 64点	模组信号接口	HUB75
PCB 驱动方式	灯驱合一 恒流驱动	模组工作电压	DC 5V
		扫描方式	1/16扫描

3 屏体参数

整屏分辨率 (W × H)	1048x768	模组数量	长22 × 宽12=264个
亮度调节	可连续任意调节	屏体亮度	2200cd/m ²
平均无故障时间	10000小时	连续工作时间	72小时
使用寿命(50%亮度)	10万小时		
模组均匀性	< 2%	模块抗静电电压	2500v

盲点率	< 0.0001 (行业标准为：小于万分之四)		
最小观看距离	< 3M ~ 10M		
灰度等级	65536级	显示颜色数	10.7亿色
亮度控制	100级、保证屏体色彩及亮度一致		
显示刷新频率	> 600HZ	帧率	60HZ
屏体保护	防锈、防尘、防雾	电路保护	防潮、防霉、防盐雾
航空箱(待配)	无	控制器	独立式控制
防护等级	正面IP65 背面IP54		
供电方式	AC220V/50HZ或AC110V/60HZ任选其一		
控制方式	与计算机监视器同步		