

玻璃鳞片防腐漆厂家

产品名称	玻璃鳞片防腐漆厂家
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

廊坊博程防腐材料有限公司是河北省专业的玻璃鳞片胶泥厂家，地处于京、津、廊三角黄金地段，距离天津40分钟车程，距离北京20分钟车程，地理位置优越，交通十分便利。

我公司专业生产玻璃鳞片胶泥、乙烯基玻璃鳞片胶泥，公司具有多年的生产实力，根据过硬的技术，良好的信誉，赢得了业内的认可与好评。产品广泛应用于玻璃钢在热电厂、钢铁厂、化工厂、污水处理厂等领域。

我公司以信誉第一、以质量求发展、愿结天下有事业心的伙伴，共建合谐美满的家园。我公司技术力量雄厚，现有供应科、企业管理科、生产技术科、质量检验科、财务科、产品开发等等，检验设备齐全，生产全过程监督检测能力强。产品经国家、河北省产品质量监督检验所多次检验，产品质量全部合格。随着我国工艺技术的飞跃发展，我厂在保持原有技术的条件下，注意吸收消化国内外先进技术，引进生产设备，多年来以可靠的质量，优质的服务赢得了广大用户的信赖和好评。

玻璃鳞片胶泥组成：由乙烯基酯树脂、玻璃鳞片、引发剂、促进剂、颜料及助剂等组成。主要特性扁平状鳞片在树脂中重叠平行排列象块瓦片，又如层层盔甲，形成致密的防渗透层漆膜，对水、酸、碱、部分溶剂及其它一些特殊化学介质具有优异的抗渗透性；漆膜坚韧具有优良的附着力，有助于抑制涂层龟裂、剥落现象出现；涂膜耐磨，硬度高，抗渗透性能好。用途耐酸耐碱高温玻璃鳞片粘接剂，广泛用于氧化硫、二氧化硝等有溢出的酸、硝、碱、盐和各种化学腐蚀介质。耐海水性突出，可以耐沸水100 °C，耐高温250 °C，耐低温 - 50 °C，耐热溶机械油100 °C~200 °C，可循环使用。不脱落、不起泡，涂层保持坚韧，附着力强，稳定性好，无味、无设备，烟囱内壁，粘贴陶瓷片、陶瓷泡沫玻化砖，石化企业车间地面粘贴耐酸砖、水泥烟囱、钢制烟囱、各类储罐、污水池、大口径循环水管，可以采用耐酸耐高温玻璃鳞片粘接剂，直接批嵌在水泥面或钢板表面、粘结力强、涂层坚韧、防腐寿命长。基本参数颜色褐色光泽有光固体份含量 100干膜厚度玻璃鳞片是生产重防腐涂料、珠光颜料和塑料制品不可缺少的重要原材料，应用于防腐领域，可明显提高涂料的防腐性能，延长物件使用寿命；用来制造珠光颜料，玻璃鳞片珠光颜料的光泽度远远优于天然云母、人工合成云母制作的珠光颜料，并兼有防腐、防紫外线照射的功能；用于塑料领域，可增加塑料制品的强度，防止热塑性塑料制成的精密部件的热变形，提高其空间稳定性。

- 1、能阻止水蒸汽和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化，由 C- 玻璃组成的玻璃鳞片具有优良的抗化学耐用性。
- 2、由于有相对与钢铁、水泥等基底物质较大的伸展系数，所以在热冲击的情况下树脂层容易裂解和脱落，而玻璃鳞片能提成一种热稳定层，因而能防止衬底的裂解和剥落。
- 3、耐温性能好。玻璃鳞片衬里的使用其耐热性比同类树脂涂层可提高 20-40，因此常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。
- 4、热胀系数小。
- 5、含有玻璃鳞片的涂层比不含玻璃鳞片的环氧或聚酯树脂层硬的多，因此有较高的抗表面磨损性能。
- 6、配伍性能好，可以与各种树脂组成防腐涂料

玻璃鳞片在工业防腐中有很广泛的应用

玻璃鳞片的耐磨性比较好，所以能够保证玻璃鳞片防腐的涂料能够长时间附着在基底的防腐材料上，在涂料风干以后能够形成比较硬的外层防腐而且不容易被破坏。在防水方面玻璃鳞片能够保证水分不进入

被保护材料的内部，从而降低被腐蚀的概率。

说过了玻璃鳞片再来说说玻璃鳞片胶泥，这是以玻璃鳞片为原料的一种延伸产品，比较适合使用在大型的防腐工程中使用，例如烟囱、水池、油管、脱硫塔等设备，都是使用玻璃鳞片胶泥的主要应用范围。

最近几年来玻璃鳞片防腐的相关产品都得到了广泛的推广和使用，越来越多的企业认可了玻璃鳞片防腐，如果您有兴趣了解，可以咨询我们15530640151！