YL-1106E 环形初粘性试验机

产品名称	YL-1106E 环形初粘性试验机
公司名称	苏州灵玑信息科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	越联:力量分辨率 1/500,000 机台精度 ≤±0.5%:行程分辨率 1/500,000 试验速度 0.01～1000mm/min:机台尺寸 41×33×58cm
公司地址	苏州工业园区唯正路16号联合生活广场2幢914室（注册地址）
联系电话	0512-86860838 13818806812

产品详情

适用范围：

环形初粘性试验机主要用于各种胶带、粘合剂类等各种不同产品的初始粘着力。环形初粘性试验机满足FINAT（FINAT Test Method No. 9: Loop tack measurement），PSTC-16 LOOP TACK、ASTM D6195-03standard test methods for Loop Tack等国际标准，适合科研机构、胶粘剂企业、检验机构等。

测试原理：

环形初粘性试验机是将环形试样与标准浮法测试试验板，以300mm/min恒速完全接触之后，仪器自动地再反向将环形试样和试验板以300mm/min恒速完全分离，所产生的最大力，这个最大力值即为所测试样的环形初粘力。

规格:

容量选择 Capacity	10N、20N、50N、100N、200N（选择一种）(Optional)
力量分辨率Force Revolution	1/500,000
机台精度Strength Precision	≤±0.5%
行程分辨率 Stroke Resolution	1/500,000
试验行程Test Distance	200mm
试验宽度Test Width	55mm
试验速度Test Speed	0.01～1000mm/min 电脑设定,

	附夹具上下快速调节按钮
力量单位转换 Force Unit Conversion	kgf，N，Ibf，g，ton，Mpa
机台尺寸Machine Dimension	41×33×58cm (W×D×H)
机台动力 Machine Drive	由伺服系统控制电机，电机经过同步轮等一系列传动机构带动丝杆转动，从而达到控制横梁移动的目的
机台重量Machine Weight	约30kg
使用电力Power Supply	220V 50/60HZ 10A功率Power400W
标准配置Standard Device	夹具1组、电脑软件、USB电脑连线