

法兰不锈钢过滤器1LGB89-200-DN15

产品名称	法兰不锈钢过滤器1LGB89-200-DN15
公司名称	富阳市新登镇超滤五金经营部
价格	188.00/支
规格参数	佳洁:佳洁 齐全:齐全 杭州:杭州
公司地址	杭州市富阳市新登镇昌东村
联系电话	0571-85228373 15336583523

产品详情

法兰不锈钢过滤器1LGB89-200-DN15

【5】我司的产品为原厂替代件，本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。

用途特点

不锈钢过滤器广泛用于蒸汽、空气、水、油品，等多种介质的管线中;保护管线系统各种设备、水泵、阀门等;免受管道内铁锈、焊渣等杂质，带来的堵塞和损坏。不锈钢过滤器抗污性强，排污方便，流通面积大，压力损失小，结构简单，体积小，重量轻。过滤网材质均为不锈钢，耐腐蚀性强，使用寿命长。过滤网密度为20-150目，蒸汽介质：空气、水、油品、为60-250，或根据用户要求订做。不锈钢过滤器的连接方式有法兰连接和丝口连接，可以满足不同管道的连接方式。

Y型管道过滤器是除去液体中含有固形物的小型设备，可保护压缩机、泵和其它设备及仪表等正常工作和运转，达到稳定工艺过程、安全的作用。

Y型过滤器与管道中阀门及其它主要设备配套使用，也可单独使用于管路中。管道中介质进入过滤器，通过滤网再进入连接阀门及管道中，而杂物则留于过滤桶内。

不锈钢Y型过滤器应用范围：

Y型系列过滤器适用于蒸汽，空气、煤油、水、弱腐蚀性气体、液体。

不锈钢Y型过滤器结构特点：

Y型过滤器具阻力小，冲洗方便通流快速，故压力损失小，抗污性强，排渣方便等特点。

Y型拉杆伸缩过滤器由Y型过滤器及伸缩接头组成，通常安装在阀门及其它主要设备之进口端，便于清理杂物与安装拆卸，以保护阀类或设备及正常使用。

联系方式：章凤鸣; 0571-85228373; 15336583523; 594175663@qq.com