

消防屋顶轴流风机DWT型带玻璃钢风帽

产品名称	消防屋顶轴流风机DWT型带玻璃钢风帽
公司名称	贝莱特空调有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	联系人:王经理 联系电话:18505342352 工作微信:18505342352
公司地址	德州经济开发区晶华路
联系电话	05342380819 18605342909

产品详情

DWT-III型离心轴流式屋顶通风机

特点：适用于风量较小而压力要求较高的场合。

通途：发电厂、橡胶厂、汽车厂、摩托车厂及防止、冶金等大型工厂的屋顶送排风。

规格：

风机直径： 300~1000mm，

风量：878~31436m³/h，

风压：122~1072Pa

DWT-III型离心轴流式屋顶风机：适用于风量较小而压力要求较高的场合。

效率高、噪声低：本风机采用先进的CAD软件，经多目标优化设计、开发。

质轻、高强、耐腐蚀：风机叶轮可根据工作介质不同的腐蚀性而采用不同的材质，分别有ABS（工程塑料）、FRP（玻璃钢）和铝合金板材制作，对于压力要求高，风机转速较大的离心风机，叶轮表面经特殊的镀锌和喷塑腐蚀处理，不仅降低了整机质量，还具有良好的耐腐蚀性。

运转平衡、寿命长：本风机的转动惯性小，动平衡精度高，运转平稳，且各项性能指标在工厂内控标准中的要求均高于风机行业标准，能确保风机长期稳定的运行。

适用面广：本风机可以根据使用要求，制造成防爆型、防腐型，适用于抗老化抽送、排易燃、易爆及有腐蚀性气体的场合。

外形美观：本风机的风帽部件采用玻璃钢制作，外表采用进口胶衣树脂膜，曲面过度柔和、美观大方，实用性强，也可根据用户要求制成钢风帽经镀锌喷塑（PVC）处理。

使用条件：介质温度不超过60℃，气体中不允许含有过量粘性物质，含水量尘量不大于100mg/m³。对介质温度高的场合