

# HTFC柜式离心风机、中大排烟风机

产品名称	HTFC柜式离心风机、中大排烟风机
公司名称	贝莱特空调有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	联系人:王经理 联系电话:18505342352 工作微信:18505342352
公司地址	德州经济开发区晶华路
联系电话	05342380819 18605342909

## 产品详情

HTFC系列通风排烟柜式通风机具有消防排烟和通风换气的两用功能。它是高层建筑用消防排烟风机的换代产品。

### 柜式风机特点

整机结构采用拼装形式，箱体由折边而成的棱柱和面板组成，全部用螺栓联接。拆装方便，运转平稳。面板为复式结构，外置式柜式风机，内层为多孔板，中间夹层是阻燃，耐高温，消声，隔热的填充材料。可用做排油烟或高温气体输送。当用作一般的换风换气时，可选用面板内侧粘贴有消音棉并且电机放在箱体内部的内置柜式风机。进风口位置可按用户要求进行制造。本机规格有：No9, No10, No12, No15, No18, No20, No22, No25, No28, No30等10种。每种规格都有内置、外置两种型式、性能相同。每台风机有多档转速，性能范围广。能满足不同场合下的使用要求。本机结构紧凑，比同类型产品体积小，重量轻，外观美观，实属用户的首选产品。

### 柜式风机安装与使用

- 1.确认所装风机的规格、型号，安装尺寸正确无误，叶轮旋转方向与旋向标志一致。
- 2.认真检查外形有无因运输而损坏、变形。检查各部件有无松动，并检查转动部分是否有碰撞、摩擦及管道内有无妨碍转动的物品。
- 3.安装风机的基础应有足够的强度、稳定性及耐用性。
- 4.检查电源的电流、电压是否与风机要求相符合，有无短路、缺相等异常现象。
- 5.送排风管横截面积一般应不小于风机出风口的横截面积。