

单路直流电流变送器产品价格

产品名称	单路直流电流变送器产品价格
公司名称	东莞市乾博电子科技有限公司
价格	333.00/个
规格参数	乾博:乾博 CP-DV:CP-DV 广东:广东
公司地址	东莞市寮步镇横坑三禾工业区新冲街86号
联系电话	0769-81738045 0769-23225972

产品详情

单路直流电流变送器产品价格

互感器电磁隔离工作原理，将被测交流微电流隔离转换成按线性比例输出的标准直流电压；* 温度补偿电路控制，零飘小、测量准确；* 穿孔输入、拔插端子、螺钉紧固平面安装；* 广泛应用于交流供电系统支路绝缘在线检测；* 外型尺寸(mm)：110(L) × 25(W) × 95(H)，孔径：50mm * 此产品可满足工业级要求，温度系数：-40~+125

相关介绍

一、性能指标

* 输入范围：0~500mA内可选 如0~10m A，0~20mA

* 精度等级： 1.0%.F.S

* 线性度：优于0.2%

* 响应时间： 200ms

* 失调电压： 20mV

* 温度特性： 150PPM/ (0~50)

* 整机功耗： 30 mA

* 隔离耐压：输入/输出/外壳间 AC2.0KV/min*1mA

* 过载能力：2倍电流连续，30倍1秒

* 阻燃特性：UL94-V0

* 工作环境：-10 ~50 ，20%~90%无凝露

* 贮存环境：-40 ~70 ，20%~95%无凝露

二、型号说明

A...输出形式：

3：0~5V

T：特殊输出

B...供电方式：

2：12V ± 10%

3：15V ± 10%

C...电流输入范围

选型示例1：CP-AI12-32B7-1.0/0~10mA说明：该产品表示0~10mA输入量程、0~5V输出、15V供电、B7外型的交流漏电流传感器

三、接线示意图

四、外形结构

五、注意事项

* 注意产品标签上的辅助电源信息，变送器的辅助电源等级和极性不可接错，否则将损坏变送器；

* 变送器为一体化结构，不可拆卸，同时应避免碰撞和跌落；

* 变送器在有强磁干扰的环境中使用，请注意输入线的屏蔽，输出信号应尽可能短。集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm；

* 本系列变送器内部未设置防雷击电路，当变送器输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施；

* 本产品采用阻燃ABS塑料外壳封装，外壳极限耐受温度为 + 85 ，收到高温烘烤时会发生变形，影响产品性能。产品请勿在热源附近使用或保存，请勿把产品放进高温箱内烘烤；

* 请勿损坏或者修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装变送器，否则本公司将不再对该产品提供"三包"（包换、包退、包修）服务。

