

单路直流电流变送器厂家报价

产品名称	单路直流电流变送器厂家报价
公司名称	东莞市乾博电子科技有限公司
价格	333.00/个
规格参数	乾博:乾博 CP-DV:CP-DV 广东:广东
公司地址	东莞市寮步镇横坑三禾工业区新冲街86号
联系电话	0769-81738045 0769-23225972

产品详情

单路直流电流变送器厂家报价

检测交流电流信号的有无并快速报警；* 将强电开关状态转化为弱电开关状态；* 安全、快捷、准确率高；* 继电器接点输出；* 穿孔输入、标准导轨（35mm）安装；* 外型尺寸(mm)：83(L)×36(W)×76(H)，孔径：20mm

相关介绍

性能指标

* 输入范围：0~300A可选 如0~500 mA、0~100A

* 输出特性：继电器触点输出

* 隔离耐压：输入/输出 AC2.0KV/min*1mA

* 响应时间：20mS

* 绝缘电阻：20M (DC500V)

* 过载能力：2倍电流连续，30倍1秒

* 工作环境：-10 ~50 ，20%~90%无凝露

* 贮存环境：-40 ~70 ，20%~95%无凝露

型号说明

A...供电方式：2：12V ± 10% 3：15V ± 10% 4：24V ± 15% B...电流输入范围 选型示例1：CP-A11-K4A21/0~100A说明：该产品表示0~100A输入量程、继电器输出、24V供电、A21外型的交流电流越限开关量报警变送器

接线示意图

外形结构

注意事项

- * 注意产品标签上的辅助电源信息，变送器的辅助电源等级和极性不可接错，否则将损坏变送器；
- * 变送器为一体化结构，不可拆卸，同时应避免碰撞和跌落；
- * 变送器在有强磁干扰的环境中使用，请注意输入线的屏蔽，输出信号应尽可能短。集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm；
- * 本系列变送器内部未设置防雷击电路，当变送器输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施；
- * 本产品采用阻燃ABS塑料外壳封装，外壳极限耐受温度为 + 85 ，收到高温烘烤时会发生变形，影响产品性能。产品请勿在热源附近使用或保存，请勿把产品放进高温箱内烘烤；
- * 请勿损坏或者修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装变送器，否则本公司将不再对该产品提供"三包"（包换、包退、包修）服务。

