# 单路直流电流变送器产品批发零售热卖

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 单路直流电流变送器产品批发零售热卖 |
| 公司名称 | 东莞市乾博电子科技有限公司 |
| 价格 | 333.00/个 |
| 规格参数 | 乾博:乾博<br>CP-DV:CP-DV<br>广东:广东 |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇横坑三禾工业区新冲街86号 |
| 联系电话 | 0769-81738045 0769-23225972 |

# 产品详情

单路直流电流变送器产品批发零售热卖

互感器电磁隔离原理，将被测交流微电流隔离转换成按线性 比例输出的标准直流电压；*
抗干扰能力强、适合远距离传输；* 温度补偿电路控制，测量准确；*
穿孔输入、标准导轨（35mm）安装；* 可旋转测头，方便不同角度穿线；*
广泛应用于交流供电系统支路绝缘在线检测；* 外型尺寸(mm)：95(L)×37(W)×88.5(H)，孔径：20mm

相关介绍

一、性能指标

* 输入范围：0~500mA内可选 如0~10m A，0~20mA

* 精度等级：≤1.0%.F.S

* 线性度：优于0.2%

* 响应时间：≤200ms

* 失调电流：≤20uA

* 温度特性：≤150PPM/℃(0~50℃)

* 整机功耗：≤30 mA

* 隔离耐压：输入/输出/外壳间 AC2.0KV/min*1mA

* 过载能力：2倍电流连续，30倍1秒

* 阻燃特性：UL94-V0

* 工作环境：-10°C~50°C，20%~90%无凝露

* 贮存环境：-40°C~70°C，20%~95%无凝露

二、型号说明

A…输出形式：
3：0~5 V
T：特殊输出
B…供电方式：
2：12V±10%
3：15V±10%
4：24V±15%
C…电流输入范围
选型示例1：CP-AI12-33A2-1.0/0~10mA说明：该产品表示0~10mA输入量程、0~5V输出、15V供电、A2外型的交流漏电流传感器

三、接线示意图

四、外形结构

五、注意事项

* 注意产品标签上的辅助电源信息，变送器的辅助电源等级和极性不可接错，否则将损坏变送器；

* 变送器为一体化结构，不可拆卸，同时应避免碰撞和跌落；

* 变送器在有强磁干扰的环境中使用时，请注意输入线的屏蔽，输出信号应尽可能短。集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm；

* 本系列变送器内部未设置防雷击电路，当变送器输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施；

* 本产品采用阻燃ABS塑料外壳封装，外壳极限耐受温度为＋85°C，收到高温烘烤时会发生变形，影产品性能。产品请勿在热源附近使用或保存，请勿把产品放进高温箱内烘烤；

* 请勿损坏或者修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装变送器，否则本公司将不再对该产品提供"三包"（包换、包退、包修）服务。