

YL-H03卧式拉力试验机

产品名称	YL-H03卧式拉力试验机
公司名称	苏州灵玑信息科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	越联:机台重量 : 36kg 电压 : AC110- 220V:机台尺寸 : 92 x 30 x 38cm 测量精度:0.5级:分辨率:1/500,000
公司地址	苏州工业园区唯正路16号联合生活广场2幢914室 (注册地址)
联系电话	0512-86860838 13818806812

产品详情

YL-H03卧式拉力试验机

规格：

- 1.机台容量：1、2、5、10、20KG选择1种
- 2.测试行程：最长320mm
- 3.试片宽度：110mm 最大
4. 测试速度：5-500mm/min电脑设定
5. 位移解析：0.000002mm
6. 机台重量：36kg
7. 电压：AC110- 220V
8. 机台尺寸：92 x 30 x 38cm

系统说明：

测控系统是2007年新开发的系统，也称为国际版。反映了全球用户对试验机的新要求；在语言转换及试验数据自动翻译、单位转换、标准管理、试样形状管理、试验人员管理、数据处理、报告生成等各方面都具有功能强大、使用方便的特点。本系统采用微软新的开发工具Visual Studio .Net 2005,具有功能强大、界面友好，是新一代操作系统Windows XP / Vista的开发工具；满足全球90%以上的地区和人口的使用，充分支持了试验机生产厂商和用户国际化的要求。

一、软件部分

1、支持9种语言文字：英文，中文简体，中文繁体，日文，德文，法文，俄文，西班牙文，葡萄牙文；应用程序和数据(Access数据库存贮)随时自动翻译。

2、支持的单位制式：

公制 (N,kN,mm,MPa 等)

英制 (Lb,kP,Inch,kpsi)

旧制 (g,kg,Ton,cm,kg/cm² 等)

3、支持的试验标准：ISO, GB, ASTM, DIN, JIS 等，可任意添加；试验方法集中管理，方便使用；

4、报告格式：基于水晶报告和VS.Net报告，可导出为Word、EXCEL、PDF文档，图文并茂，可加入用户LOGO图片

5、曲线功能：曲线可以任意移动、缩放，重要参数的点标示，E值的平行线标示，可以单独（高分辨率）打印或导出为图片文件（BMP或JEG格式）；169种理论曲线。

6、使用人员的分级管理，保证了软件和数据的安全管理及使用方便性；

7、图形图像化的操作界面；界面可以修改，区别不同用户；界面显示区域可设定显示或隐藏。

8、再次开发能力支持：参数计算采用源代码公开的VBS脚本编写，独立报告文件采用水晶报告编写，系统参数存贮于数据库中，方便高级用户的再次开发。

9、控制过程VBS脚本化；控制参数多种并具有用户自己设定的输入输出，扩展试验机的用途；

10、主程序中集成了对系统初次设置、标准创建、试样形状、字段管理，方便了调试

二、硬件部分

- 1、三路独立的模拟输入通道，AD转换器24位，程控增益放大器；
- 2、与计算机接口采用光电隔离USB2.0，减少了干扰，提高了可靠性
- 3、测力单元

采用新高速高分辨率高精度无分档连续采集的AD转换器；达到 ± 500000 细分代码，优于分档方式的六档放大，达到国际先进水平。

力值测量范围：0.5 -- 100% FS

测量精度:0.5级

分辨率：1/500,000

4、测小变形（电子引伸计）

单元采用新高速高分辨率高精度无分档连续采集的AD转换器；达到 ± 250000 细分代码，优于分档方式的六档放大，达到国际先进水平。

变形测量范围: 1 -- 100% FS

测量精度: 0.5级

分辨率:1/500,000

软件保护：超行程、超容量保护；

配件:配送电脑软件、USB电脑连线、专用夹具1付、电脑自配；