

西门子小型断路器，微型断路器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 西门子小型断路器，微型断路器 |
| 公司名称 | 河北德工电气科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北石家庄高新技术产业开发区天山大街266号 方大科技园 |
| 联系电话 | 0311-85837026 18032142385 |

产品详情

5SY6标准型

窗体底端

窗体顶端

窗体顶端

概述

微型断路器用于保护楼宇建筑以及工业应用中的设备及线路。这些产品可被用作进行分断与隔离的总开关。

对于工业应用，可通过辅助触头、故障信号触点、分励脱扣器、欠电压脱扣器、远程控制器和剩余电流动作保护模块等附件对微型断路器进行补充。

这些产品通过依据IEC标准的认证，可在世界范围内使用，适用于230/400 V的交流电源系统，在直流系统中，这些交流断路器每极的电压允许达到60 V DC。

窗体底端

窗体顶端

特点

全新红绿视窗设计，使产品工作状态清晰可见

防指触设计，确保安装接线安全性

独特滑动卡扣设计，无需工具即可实现微型断路器的快速装配和拆卸

符合人体力学特征的手柄设计，确保操作更舒适，更便利

上下端子相同，可从顶部或底部馈电

汇流排前导线连接清晰可见，便于检查

接线空间大，易操作，因此导线可方便地插入到端子中

集成可移动端子盖可确保端子在螺钉锁紧后完全绝缘

所有模数化产品上的统一的标签区可以方便、快速、简单地进行标识

由于不再需要拆卸整根汇流排，因此在需要替换微型断路器时，将会大大节省时间

窗体底端

窗体顶端

基本参数

标准：GB10963.1

额定电压：230/400VAC

额定电流：0.3-80A

极数：1P,1PN,2P,3P,3PN,4P

短路分断能力：6kA

脱扣曲线：B, C, D