

移动扁电缆-行车扁电缆

产品名称	移动扁电缆-行车扁电缆
公司名称	上海名耐特种电缆有限公司
价格	20.00/米
规格参数	规格:3*16+1*10 规格:3*95+1*50 规格:3*70+1*16
公司地址	上海市奉贤区金钱公路339号17幢
联系电话	86-02137583996-818 17621371341

产品详情

移动型电缆-行车扁电缆

名耐特缆专用生产移动龙门吊电缆、行车扁电缆、起重机扁电缆、电镀设备扁电缆、平板车扁电缆、斗轮机扁电缆、港机扁电缆等，是国内生产扁电缆的厂家，现已出口菲律宾，美国，新加坡等。专注移动电缆，代替进口，国产专用扁电缆。

产品结构

导体：五类无氧铜丝精细绞合（特殊截距工艺）

绝缘：环保PVC材料（耐油、耐磨、阻燃）

颜色：红、黄、绿、黑、紫，彩色黑色编码

内衬：特殊无纺布仿缓存缠绕

护套：特殊聚氯乙烯混合物（耐油、抗UV、抗拉。防水解）

额定电压：300/500V：

测试电压：2500V

静态弯曲试验：0.3m<0.6m：

垂直燃烧试验：通过GB/T18380.1—2001、IEC60332—1：1993试验：

标准：GB5023.6、IEC60227—6、EN50214。

产品排列

扁电缆是一字型排列时

- 1、自由使用长度大于35m；
- 2、运行速度大于1.6m/s;

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如芳纶纱等

扁电缆是梅花型绞合排列时

- 1、自由悬挂长度大于80m；
- 2、运行速度为4.0m/s~10.0 m/s;

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳。

优质性能

产品高度抗拉、耐磨、阻燃、防氧化、防水、耐油、耐高低温等，特殊工艺，缆芯之间距离间隔，防止芯线扭转破裂导致护套松散，特殊工艺，双钢丝高度抗拉

本公司已于重工行业，起重机行业保持长期合作，和卫华起重机，中冶集团，中铁3局有着长期合作