

# LG韩国ABS 总代理商

产品名称	LG韩国ABS 总代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	2:4 8:6 5:9
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

LG韩国ABS 总代理商，韩国LG-ABS代理商。韩国LG一级代理商，韩国LG总代理商，韩国LG代理商，韩国LG经销商，韩国LG供应商，韩国LG物性表，韩国LG ABS代理商，PC/ABS韩国LG代理商,PC韩国LG代理商,ASB韩国LG代理商,韩国LG PC代理商,韩国LG PC/ABS代理商,韩国LG PBT代理商，韩国LG PP代理商，韩国LG PC/PBT代理商

1.ABS AF-303 主要性能：阻燃剂，一般目的，阻燃性能。

物理性质：熔体流动速率:50 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:18 J/m拉伸强度:41.4 MPa;

2.ABS AF-303G 主要性能：阻燃剂，流动性高，阻燃性能。

物理性质：熔体流动速率:60 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:18 J/m拉伸强度:42.1 MPa;

3.ABS AF-303S 主要性能：阻燃剂，抗撞击性良好，良好的流动性，阻燃性能。

物理性质：熔体流动速率:60 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:18 J/m拉伸强度:40.0 MPa;

4.ABS AF-308 主要性能：抗紫外线性能良好，耐热性高，阻燃性高。

物理性质：熔体流动速率:40 g/10min密度:1.13 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:18 J/m拉伸强度:44 MPa;

5.ABS AF-312 特性：防火级高流动。

物理性质：熔体流动速率:52 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:42 MPa 断裂伸长率:18 % 弯曲模量:2352 MPa;

6.ABS AF-312B 主要性能：阻燃性能。