

西门XGS热水暖风机 消音效果 好到没话说

产品名称	西门XGS热水暖风机 消音效果 好到没话说
公司名称	湖南西门机电科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:SEMEM 型号:XGS 产地:长沙
公司地址	中国湖南省长沙市迎宾路235号迎宾大厦23楼
联系电话	0731-88801999 18075120027

产品详情

????????????????XGS??

一、概述:

- 1.是我公司吸收了国外的先进技术与制造工艺，在传统的基础上研发成功的一款新型；
- 2.采用了低噪音外转子轴流风机，及精美的百叶窗等部件；
- 3.结构紧凑合理、外形新颖美观；
- 4.热媒为80 以上高温热水；
- 4.广泛应用于一般厂房、车间（ 5m）等建筑物的循环采暖。

二、性能参数表:

型号 风量 (m³/h) 热水温度 () 散热量 (KW) 风速 (m/s) 耗水量 (Kg/h) 进风温度 () 出风温度 () 噪音 (dB)

XGS-40 1500 90 15.6 3.05 865 15 48 60

XGS-50 3180 90 30.5 3.2 1556 15 46 60

XGS-70 6600 90 49.9 3.45 2522 15 44 70

XGS-80 8500 90 74.8 3.79 3112 15 43 70

三、安装尺寸：

型号 A B C D D1 L L1 电机功率(W) 重量(Kg) DN

XGS-40 500 520 500 210 260 310 450 80 70 32

XGS-50 670 690 670 210 260 310 470 185 100

XGS-70 840 860 840 210 260 310 480 260 160

XGS-80 1000 1030 1000 210 260 310 510 360 220

四、安装使用:

1. 可安装在墙体结构件上；2. 安装前应检查的完好性；3. XGS热水暖风机的回水管路上要装有循环热水泵；4. 电动机接线应使风机叶轮按旋转标牌示意方向旋转；5. XGS热水暖风机在使用之前、应仔细检查各连接处的紧固情况，如有松动，应立即紧固；6. 热水暖风每次工作之前，要排净散热器中的混合气体，预热5-10分钟再送风工作；7. XGS热水暖风机过完采暖季节，应使散热器内部充满水；8. 必须保持清洁，可用压缩空气吹除换热器翅片及其他部位的灰尘；9. 工作2-3年后，应立即清洗换热器的水管内腔，可用化学方法去除水垢；10. 热也可根据用户要求生产成防爆型；11. 定货须知：XGS型热水暖风机热媒接口可根据用户要求同侧连接、异侧连接、上下连接均可。