

山东聚氨酯防水涂料 911 防水涂料厂家直销

产品名称	山东聚氨酯防水涂料 911 防水涂料厂家直销
公司名称	潍坊市晟诺防水材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:晟诺 抗压强度:200 产地:山东
公司地址	寿光市台头镇前赵埠村村东
联系电话	15063617211

产品详情

山东聚氨酯防水涂料 911防水涂料厂家直销

潍坊市晟诺防水材料有限公司是一家生产销售为一体的，产品采用优质原材料，产品质量稳定，性价比比较高！

单组份聚氨酯防水涂料，是一种反应型湿固化成膜的高分子防水材料，它是以异氰酸酯、聚醚为主材料，配以混合潜固剂、增塑剂等各种助剂特殊工艺经高温脱水、聚合反应而成。使用时涂覆于防水基层，通过聚氨脂预聚体中的-NCO端基与空气中的湿气进行化学反应，在基层表面形成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。

产品参数：

不透水性：0.3MPa30min无渗漏 断裂伸长率：200（%）（%） 材质：聚氨酯

产地：山东潍坊 拉伸强度：9MPa
抗弯强度：250

抗压强度：200 等级：国标
品牌：晟诺

撕裂强度：20N 芯材：聚氨酯
形态：液态

产品指标：

主要性能技术指标：

序号	项目	技术指标	
		I	II
1	固含量	80	
2	干燥时间	表干时间	12
		实干时间	14
3	拉伸强度 MPa	1.9	2.45
4	断裂伸长度 %	550	450
5	不透水性0.3MPa 30min	不透水性	
6	低温弯折性	-40	
7	潮湿基面粘接强度 a MPa	0.5	

a.仅用于地下工程潮湿基面要求

产品特点：

现场即开即用，施工方便。对基层含水率要求不苛刻，可在较潮湿的基面上施工，也可在相对湿度较大的条件下施工。

聚氨酯涂膜拉伸强度高，延伸率高，弹性好，耐高、低温性能好，对基层收缩和开裂变形的适应性强。

一次涂刷可达1--3mm厚，涂膜密实，无针孔、无起泡、

粘结力强，在符合要求的各种基层上不需涂刷基层处理剂。

颜色可调，可满足不同客服对表面色彩不同的人性要求。

适用范围：

适应于层面、地下室、厕浴间及游泳池等各种民用与工业建筑的防水施工。更适合于形状复杂、管道纵横的部位防水工程。

施工工艺

聚氨酯防水涂料施工工艺

基层要求坚固、平整、无杂物、充分干燥，阴、阳角要做成圆弧形，阴角直径大于50mm，阳角直径大于10mm。

配料与用量：根据施工用量，将甲乙组分按比例混合，搅拌均匀使用。参考用量为：1mm厚涂膜用量

约为1.3-1.5kg/m²。

大面积防水施工：将混合材料用橡胶或塑料刮板均匀涂布，要求厚度一致，一般为1.5mm-2.0mm，宜分3-4遍涂刷，后次涂刷应在前次涂刷固化成膜后，且呈垂直方向进行涂刷，一般为单独成膜，地下工程地板应增铺一层胎体增强材料。

涂膜厚度：地下工程为1.2mm-2.0mm，一类应为1.5mm，厕浴间不应小于1.5mm，暴露屋面工程采用多道防水时，每道厚度不小于1.2mm，在防水等级为III屋面一道设防水时，防水厚度不小于2mm，在涂层间加铺胎体增强材料时，胎体下面的涂层厚度不小于1.0mm，上面涂层不小于0.5mm。

饰面层施工：在刷实更后一遍材料未固化前表面稀撒干净砂粒；

保护层：涂膜防水层表面应按设计要求进行隔离保护。