

## 特级防火卷帘（双轨无机布）

产品名称	特级防火卷帘（双轨无机布）
公司名称	北京志新乾坤电动门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门镇二村燕南鹿鸣春大酒店2-270室
联系电话	0316-5850636 18911551596

## 产品详情

### 特级防火卷帘（双轨无机布）

特级防火卷帘采用双轨结构，其传动机构用一台卷门机分级带动两根平行卷轴同时起降，两部帘面之间留有一定空气隔热层。

帘面采用硅酸铝纤维布外涂加强耐火能力的胶层为基材，外附抗热辐射布，内部以硅酸铝纤维毯加强隔热效果，该卷帘耐火时间大于4小时，

背火面平均温升小于 $55.6^{\circ}$ ，单点最高温升低于 $63.6^{\circ}$ 可代替防火墙，无需水幕保护。防火卷帘均具有手、电动控制、联动控制、自动下放等功能，

并可按用户要求选用多种颜色装饰布，为与环境配合提供方便。

### 特级防火卷帘特点：

- 1.运行平稳噪音低；
- 2.取消水幕保护，大大降低工程造价；
- 3.外观装饰效果好，施工方便；

### 技术性能：

- 1.耐火性能大于4小时，背火面最高单点温度 $63.6^{\circ}$  背火面平均温度 $55.6^{\circ}$  抗风压能力符合国标GB14102-2005的要求；

2.启闭速度：2m-7.5m/min；

适用场所：

适用于大面积各类工业与民用建筑中需防火分区分隔的场所，特别是高层建筑中的营业厅、展厅、候机大厅、仓库、车库等场所。

防火卷帘可将火灾控制在预定的范围内，已达到有效的阻止火势蔓延的目的，保证人们安全疏散、消防人员火灾扑救的通道畅通，

防止和减少由于火灾造成的人民生命、国家财产的重大损失。无机复合防火卷帘是用无机纤维织物经特殊处理制成的帘面，

其特点是背火面温蒂较低、重量轻、占用空间小，能降低建筑物的承载负荷，满足安装空间的要求。

产品已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心的测试，各项指标都符合要求。

我们的主营产品：甲级钢质防火门、乙级钢质防火门、丙级钢质防火门以及防火卷帘门、车库门、肯德基门、平移门、平开门、伸缩门、感应门等（30多种）

提供检验报告、3c、标识、

我们的理念——用完美的技术服务，为客户塑造良好企业形象。

我们的优势——专业、快捷、可靠。

我们的准则——诚实守信，创新服务。

同等产品比价格——同等价格比质量。

同等价格比服务——同样的服务我们做的更专业。

您的选择、您的信任、我们的关注、

北京志新乾门电动门有限公司欢迎有意者前来订购：

联系人：吕经理

联系方式：13146403299

公司电话：0316-5850636

公司地址：北京通州燕郊新坐标底商东10号

公司网址：<http://www.zxfhjm.com/>