

# 济宁高新区供应工厂专用高端环保型环氧地坪漆价格

产品名称	济宁高新区供应工厂专用高端环保型环氧地坪漆价格
公司名称	山东华犇环保科技有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	华犇:HB4523 表干:2H 产地:济宁
公司地址	山东济宁市任城区英萃路振宁写字楼
联系电话	0537-2333931 18553709931

## 产品详情

选地坪漆就像登山，遥看质量似乎高不可攀，其实每向前一步，我们就距目标更进一步，越来越了解漆的质量，华犇地坪漆让你成功更进一步。

联系人：范经理

电话：18553709931

环氧地坪漆组成：由环氧树脂，特殊助剂，颜料，固化剂等组成的双组分地坪涂料，是工业理想的较佳地坪涂料

环氧地坪面漆应用范围：适用于仓库、会议室、医院、机场走廊、车库、工厂车间等木材，水泥，水磨石及钢材地面的保护装饰，防止地面起尘，容易清洁。

环氧地坪漆分为A、B两组份，其中A组为环氧色漆，B组为固化剂。

环氧地坪漆特性：无溶剂，无污染，可厚涂，一次完成地坪涂装工程，漆膜平坦，亮丽，不产生裂纹，易清洗，易维修保养。与金属，混凝土等材料粘接力强，具有良好的耐水，耐油，耐酸碱，耐盐，耐腐蚀等化学性能，良好的耐磨性和耐洗刷性。

环氧地坪漆用途：应用于高度清洁，美观，无尘无菌的电子，制药厂，工艺厂微电子行业等，要求耐磨，抗重压，抗冲击，防化学品腐蚀的其他行业。也可用于学校，办公室，家庭等地坪。

环氧地坪漆颜色：颜色多种，自选

环氧地坪漆用量：0.2kg/每平方米。

环氧地坪漆干燥时间：表干8小时以内（25度）。实干24小时（25度）。完全固化7天（25度）。

环氧地坪漆施工工艺：刮涂，抹涂，喷涂。

环氧地坪漆施工方法：配漆，先将甲组份搅匀，在搅拌下把固化剂加入，搅匀后，把配好的涂料40分钟用完。