

GQQ0.1烟雾传感器

产品名称	GQQ0.1烟雾传感器
公司名称	山东洲原水利设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中煤 型号:GQQ0.1烟雾传感器 产地:济宁
公司地址	高新区开源路北11号
联系电话	0537-2161039 18366749377

产品详情

GQQ0.1烟雾传感器 烟雾传感器 GQQ0.1传感器

你在说什么，什么都觉得，原来原来煤矿都是不安全的，只有购入的产品安全有限，才有可能成就安全的矿生产，这一点，找专业，就信赖中煤，是你矿产安全生产的安全管家！

GQQ0.1烟雾传感器产品介绍：

GQQ0.1烟雾传感器为矿用本质安全型，用于监测煤矿井下因机械故障摩擦、电缆发热、煤层自然等原因引起的大火事故，可安装在煤矿井下的带式输送机机旁易发热处、作为矿用带式输送机保护装置的烟雾保护信号检测之用。

防爆型式 矿用本质安全型

防爆标志为：Exib

外壳防护等级：IP54

GQQ0.1烟雾传感器型号介绍：

型号：GQQ0.1烟雾传感器

G——传感器

Q——烟气

Q——气敏

0.1——主参数，动作值，0.1mg/m³

GQQ0.1烟雾传感器使用条件：

- a) 温度：0 ~ +40 ；
- b) 湿度： 95% ；
- c) 大气压力：（ 86 ~ 106 ） kPa;
- d) 海拔高度不超过2000m ；
- e) 振动：加速度50m/s² ；
- f) 冲击：峰值加速度500 m/s² ；
- g) 煤矿井下无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。
- h) 用于具有甲烷、煤尘等爆炸性混合物的危险场所。
- i) 风速：（ 0 ~ 8 ） m/s

GQQ0.1烟雾传感器结构特征：

GQQ0.1烟雾传感器体积小、重量轻、密封性能好、设有便于悬挂安装的吊环.传感器的安装、调试和维护方便可靠。本传感器采用气敏型探头元件，具有灵敏、可靠、无误动作，当所测烟雾浓度 0.1mg/m³ 时输出低电平信号实现带式输送机烟雾保护。

GQQ0.1烟雾传感器参数：

1，电网电压允许波动范围: -25% ~ +10%;2，工作电压：DC12V、工作电流150mA;3，恢复时间：大于5秒。4，传感器到主机的传输距离不得小于1000m，（单芯截面积1.5mm²）5，传感器的输出信号制应符合MT209-1990第5.3条的规定并应在无烟检测为（5-10V），有烟报警 0.5V6，GQQ0.1烟雾传感器的灵敏度和响应时间：当烟雾浓度为0.1mg/m³时，传感器的其响应时间 30s。传感器灵敏度为II级。

小编信息：吕苏丽 欢迎您的来电~~~

小编电话：186 5376 3385 等待您的咨询~~~

小编QQ：1615603873 等待您的加入~~~

旺旺：zhongmeixiaoli

小编所在地：山东省济宁市高新区开源路北11号

我们山东中煤生产：GQQ0.1烟雾传感器 烟雾传感器 GQQ0.1传感器 中煤生产~大品质
值得信赖！风里雨里，我在中煤等你~