

SAP防水粘接涂料湖北雨晴2019年新型技术

产品名称	SAP防水粘接涂料湖北雨晴2019年新型技术
公司名称	武汉雨晴铁路物资有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城巨龙大道159号
联系电话	61903877 18086039865

产品详情

SAP单组份防水粘接涂料湖北雨晴2019年新型技术

SAP单组份防水粘接涂料2019年新型技术，湖北雨晴防水材料厂商全国现货直销，SAP单组份防水粘接涂料2019年最新技术研制而成，产品规格50KG/桶，还可根据顾客需求量身定制规格型号。购买SAP单组份防水粘接涂料请认准湖北雨晴大品牌厂家！

一、产品概述

SAP单组份防水粘接涂料2017年新型技术，外观为单组分黑色粘稠液体，主要成分是在天然沥青与石油沥青共混物中加入石油基活性反应物质，SAP反应型防水粘结剂主要用于[混凝土桥面、钢桥面、复合式路面、隧道路面以及特殊建筑的防水粘结。](#)

二、性能特点1、优良的防水效果；2、优异的粘结性能；

3、施工方便；4、环保友好；三、[施工用途](#)

SAP单组份防水粘接涂料可用于水泥混凝土桥面的防水粘结、钢桥面的防水粘结、复合式路面的防水粘结、隧道路面的防水粘结、特殊建筑的防水粘结等。

四、施工工序清理基层—重点部位处理—多遍喷涂—防水层养护—摊铺沥青混凝土

五、用量一般面层0.5-1.0 kg/m²,并可根据工程等级调节。

六、注意事项1、施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。2、气温低于0 以下或高于35 不得施工（应避免高温施工）。3、贮运温度5 -35 为宜。4、应选择4小时内无雨雪天气施工。5、涂膜未干燥或未铺装沥青全前，严禁踩踏和汽车行使。6、施工工具用完后马上用水冲洗干净，以备再用。

七、包装、保存期50kg塑料桶或200kg铁桶包装，保存期6个月。

八、联系方式

24小时服务热线：400 188 0511

销售移动电话：180 8603 9865向经理

联系QQ：2910710641