

# Q911H电动高压螺纹球阀

产品名称	Q911H电动高压螺纹球阀
公司名称	江苏东阀流体设备有限公司
价格	300.00/个
规格参数	
公司地址	江苏无锡市北塘区民丰路198号
联系电话	0510-83123233 13812279755

## 产品详情

Q911H电动高压球阀是由锻钢高压阀体及角行程电动执行器组成。执行器采用一体式结构，输入220V电源即可直接进行开关量调节，亦可内置伺服模块，输入控制信号(4~20mA DC或1~5V DC)及单相电源即可控制运转。电动高压球阀主要零部件经过专业厂家锻制，克服了铸钢阀门潜在的缺陷，在最大工作压力下能够保持其结构的抗压均匀性。适用介质：水、油、气等非腐蚀性介质和酸碱腐蚀性介质。电动高压球阀广泛应用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。Q911H电动高压球阀 主要性能指标

公称通径 D (mm)  
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

允许压差(MPa)  
公称压力

动作范围  
0~90°、0~360°

泄露量  
按GB/T4213-92，小于额定KV0.01%

基本误差  
±1%

回差  
±1%

死区  
1%(可调)

可调范围  
250:1 350:1

### Q911H电动高压球阀 主要零件材料

零件名称	材料
阀体、阀盖	WCB ZG00Cr17Ni14Mo2(ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(

球体	2Cr13	CF3M) ZG00Cr17Ni14Mo2(ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) CF3M)	CF8M) ZG1Cr18Ni12Mo2Ti( CF8M)
阀杆	2Cr13	316L	1Cr18Ni9Ti(304) 1Cr18Ni12Mo2Ti(316 )
阀座密封圈	PTFE、碳素纤维 + PTFE、对位聚苯		
螺柱、螺母	35 35CrMoA(B7)	2Cr13(420)	1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) 45(2H)
填料	V型PTFE、柔性石墨		

### Q911H电动高压球阀 主要性能规范

公称通径DN( DN15-300 mm)	1/2" ~ 12"												
公称压力PN(M 力 Pa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0	25.0	150	300	400	600	900	1500
试验压力强度试 力 验	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0	24.0	37.5	3.1	7.8	10.2	15.3	23.1	38.4
密封试 验	1.76	2.75	4.4	7.04	11.0	17.6	27.5	2.2	5.6	7.5	11.2	16.8	28.1
低压气 密试验	0.5 ~ 0.7												
适用介质	水、油、蒸气、硝酸类(温度 200 )、醋酸类(温度 200 )												