Q914F Q915F电动螺纹三通球阀

产品名称	Q914F Q915F电动螺纹三通球阀
公司名称	江苏东阀流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏无锡市北塘区民丰路198号
联系电话	0510-83123233 13812279755

产品详情

电动螺纹三通球阀Q914F(Q915F) 详细介绍：

1. 电动螺纹三通球阀有两座和四座密封结构，三通球阀流通能力大，可控制气体、液体、蒸汽，更适用于控制高粘度，纤维颗粒状的流体。也适用于密封要求较严格的场合。

2. 两阀座密封电动三通球阀它能实现对管道中介质流向的切换。也能使相互垂直的两个通道连通或关闭(如流向下图A)。

3. 四阀座密封电动三通球阀它不仅可实现介质流向的切换，也可使三个通道相互连通，同时可关闭任意一个通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路是介质的合流或分流(如流向下图B)。

4. T型阀芯孔道可使三条正交的管道互相连通或切换，起分流或合流作用；L型孔道连接相互正交的两管道。使另一条孔道切断，起改变介质流向作用。

电动螺纹三通球阀Q914F(Q915F) 技术参数

技术参数公称通径DN(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
流量系系数KV	17	33	62	95	146	232	350	439	810	1205	1912	
公称压力PN(MPa)	1.6、2.5、4.0、6.4											
球芯转角	0~90 °											
球芯型式	L型或T型											
流量特性	快开式或比例调节式											
连接形式	法兰式、管螺纹式(G ”)											
电动执行机构 型号	HL系列、3810R系列、PSQ系列、HQ或QB型											
电源电压	AC220V、AC380V、DC24V											
作用形	开关型/调节型(隔爆型)											

式
调节型 信号范 0～10mA、4～10mA 、1-5VDC
围
开关型 电信号 AC220V、AC380V、DC24V；反馈信号：有源触点信号或无源触信号
气动执 型号 DA、GT系列；AW系列
行机构 气源压 0.3～0.7MPa(净化压缩空气)
力
配用附 电-气阀门********、空气过滤减压器、电磁阀、阀位回讯器、手动操作机构
件
调节型 输入信 电信号：DC 0～10mA、4～10mA；气信号：0.14～0.55MPa
号
二位切 回信电 AC220V/DC24V/DC110V
换型 压

L型电动三通球阀（Q914F）和T型电动三通球阀（Q915F）的连接尺寸： 内螺纹连接电动L型三通球阀的连接尺寸

SIZE	d	L	H	D1	B	W1	W2	h
1/2 ″	12.7	64	53	97	32.0	22.4	35.0	10-24UNC
3/4 ″	16.0	76	63	126	38.0	22.4	35.0	10-24UNC
1 ″	20.0	87	66	126	43.5	22.4	35.0	10-24UNC
11/4 ″	25.0	96	81	145	48.0	22.4	35.0	10-24UNC
11/2 ″	32.0	114	83	145	57.0	25.4	38.1	1/4-20UNC
2 ″	38.1	142	96	204	71.0	25.4	38.1	1/4-20UNC