

菌种保藏冰箱

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 菌种保藏冰箱 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 型号:FYL-YS-280L 销售地点:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502 |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759 |

产品详情

菌种保藏箱，菌种冰箱，菌种保藏冰箱现货，福意联生产。北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）具有十几年的生产经验的北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）生产医用、实验室科研、冷藏、冷冻、低温等设备的企业。产品多达十几个品种几十个规格。广泛涉及、科研、电子、化工、建材、远洋渔业等领域。全系列产品覆盖各地，并大批量、多批次远销海外，进军市场。且多次在各级中，率高达75%以上。多年来深受国内外广大用户的信赖与厚爱。并结下了深厚的友谊。

【菌种保藏冰箱销售热线：139-1080-4759-何经理-QQ:1182335189-邮箱：hejunjie@fuyilian.cn】

【产品型号】FYL-YS-280L

【容 积】280L

【温度范围】2~48

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 570 × 1445mm

【商品重量】73kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架5个
- 5、钥匙1把

菌种保藏冰箱,菌种保藏箱,福意联菌种冰箱:

- 1.微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。
- 2.高低温报警，传感器故障报警等，防止出现意外，保物品安全

3. 温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化
4. 自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术，85%湿度无凝露
5. PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好
6. 风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定
7. 合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度
8. 采用新压缩机制冷技术，强效制冷，
9. 低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，
10. 人性化设计，安全门锁设计，防止随意开启；
11. 透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然
12. 多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁
13. 箱体外部采用A3钢板喷塑，喷涂工艺，整洁美观。

| 型号 | 容积 | 温度,可调控 | 外型尺寸 |
|----------------|-------|--------|---------------------|
| 恒温系列 | | | |
| FYL-YS-150L | 150升 | 2-48 | 595 × 570 × 865mm |
| FYL-YS-280L | 280升 | 2-48 | 595 × 570 × 1445mm |
| FYL-YS-230L | 230升 | 2-48 | 595 × 570 × 1200mm |
| FYL-YS-310L | 310升 | 2-48 | 595 × 680 × 1293mm |
| FYL-YS-430L | 430升 | 2-48 | 595 × 680 × 1805mm |
| FYL-YS-828L | 828升 | 2-48 | 1265 × 680 × 1830mm |
| FYL-YS-1028L | 1028升 | 2-48 | 1265 × 680 × 2150mm |
| FYL-YS-151L | 150升 | 0-100 | 595 × 565 × 860mm |
| FYL-YS-281L | 280升 | 0-100 | 595 × 565 × 1440mm |
| FYL-YS-431L | 430升 | 0-100 | 595 × 675 × 1795mm |
| 低温系列 | | | |
| FYL-YS-128 发泡门 | 88L | -30~10 | 545 × 570 × 850mm |
| FYL-YS-66L 玻璃门 | 66L | 2~8 | 430 × 480 × 645mm |
| FYL-YS-88L 玻璃门 | 88L | 2~8 | 480 × 470 × 840mm |