

广州汉信-1-8路RS232。485。422光猫

产品名称	广州汉信-1-8路RS232。485。422光猫
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/对
规格参数	品牌:广州汉信/HanSun 型号:HS-OPT 产地:广州
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

产品详情

产品简介：工业光纤猫将1~8路RS232 / 485 / 422 电信号直接调制成光信号在光纤上传输，具有体积小，使用方便灵活的特点。该产品突破了传统的接口通讯距离与通讯速率的矛盾，同时，也解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题，大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性，可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等场合，特别适合银行、电力及对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统。

产品特点：RS232/485/422速率为0-57600bps自适应；电器连接器RJ45、外设DB9连接器针、外设DB25连接器针；TX和RX有LED指示；可构造星形、链形等网络拓扑结构；全透明通信，用户无须任何调试，即插即用；一体化光收发模块，输出光功率稳定可靠；独有的串口保护电路，可带电热插拔；传输两端完全绝缘抗电磁干扰、地环干扰和雷电破坏；全部表面贴装工艺，工业级设计，贴片机流水线生产。

技术参数：光纤接口波长：

单模1310nm/1550nm；多模850nm/1310nm光纤芯数：

收发双芯/收发单芯(可选) 发送功率： -9dBm/-5dBm 传输长度：

多模2公里，单模0~120公里(可选) 接收灵敏度：

优于-36dBm (BER<e-11) 光路编码： 加扰NRZ码 连接器：

SC/FC/ST(可选) 异步数据接口速率：

异步方式300-57600Kbps 自适应数据类型： RS232/485/422 接口特性： 满足ITU-T

V.24标准连接器： RJ45座连接方式： DCE