

# 广州汉信-百兆1光1电工业级光纤收发器

产品名称	广州汉信-百兆1光1电工业级光纤收发器
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/对
规格参数	品牌:广州汉信/HanSun 型号:HS230 产地:广州
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

## 产品详情

**产品简介** HS230-1系列工业级光纤收发器工作温度范围-40 ~ +85 (可选-20 ~ 75 ), 提供宽压双电源输入, 导轨或壁挂式安装, 通过危险环境认证并符合FCC、CE标准。可靠的工业级设计可以保证您的自动化系统无间断稳定运行。所有型号皆通过100%烤机测试。

产品采用国内外知名品牌的光模块, 具有超低传输时延和线速转发能力, 它将网络传输的距离从100米的铜线极限扩展到80公里。光接口支持的传输距离有5km (多模)、20km、40km、60km、80km (单模), 支持多模双纤、单模双纤、单模单纤三种光纤传输模式, 扩展了用户的需求; 电接口支持10/100M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测。

**功能简介** 工业以太网系列, 专为严酷苛刻的工业环境而设计 1个10/100Base-Tx电口, 1个100Base-Fx光口电接口 (RJ45接口) 支持10/100M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测

光接口支持多模双纤、单模双纤、单模单纤三种光纤传输模式, SC/ST/FC接口可选

传输距离系列齐全, 可实现长达80公里的传输

超低位延迟和弹性缓存技术: 采用“存储转发”模式, 无缝连接不同速率设备, 工作模式自适应

支持宽范围交直流输入 支持内部隔离, 冗余双电源输入 电源支持过载保护、防反接保护

符合工业四级电磁兼容性要求 超强防雷功能: 采用进口防雷器件, 防雷击, 可抗感应高压, 防浪涌等

防雷等级: 电源接口四级防雷 无风扇高效散热, 降低修复时间

IP40外壳防护等级, 能够经受住恶劣环境的考验 导轨或壁挂式安装 宽温型: 工作温度-40 ~

+85 (可选-20 ~ 75 ) 通过危险环境认证并符合FCC、CE标准

所有型号皆通过100%烤机测试, 保修期: 3年