

广州汉信-百兆2光2电工业级光纤收发器

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 广州汉信-百兆2光2电工业级光纤收发器 |
| 公司名称 | 广州汉信通信光缆有限公司 |
| 价格 | .00/对 |
| 规格参数 | 品牌:广州汉信/HanSun 型号:HS230 产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房 |
| 联系电话 | 020-85521526 18816785823 |

产品详情

产品简介 HS2302-2系列工业级光纤收发器工作温度范围-40~85（可选-20~75），提供宽压双电源输入，导轨或壁挂式安装，通过危险环境认证并符合FCC、CE标准。可靠的工业级设计可以保证您的自动化系统无间断稳定运行。所有型号皆通过100%烤机测试。

提供2个独立的10/100Mbps以太网电口，实现通过一根光纤完成多个终端用户的接入需求。以成熟、安全的技术，简化了接入层的网络结构，最大程度的节约光纤资源及设备投资。产品采用国内外知名品牌的光模块，具有超低传输时延和线速转发能力，它将网络传输的距离从100米的铜线极限扩展到80公里。光接口支持的传输距离有5km（多模）、20km、40km、60km、80km（单模），支持多模双纤、单模双纤、单模单纤三种光纤传输模式，扩展了用户的需求；电接口支持10/100M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测。使用操作非常方便，支持Port VLAN、优先级、广播风暴控制等功能，同时2个100Mbps光口扩大了网络半径。该系列工业级光纤收发器整体性能优越，使用简单，价格适宜，特别适合于光缆资源比较紧张，又要对多路以太网用户或多种服务进行同时宽带接入的需求。

功能简介 工业以太网系列，专为严酷苛刻的工业环境而设计 2个10/100Base-Tx电口，2个100Base-Fx光口电接口（RJ45接口）支持10/100M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测 内置高效交换核心，提供2个交换式10/100Base-Tx双绞线以太网口，支持VLAN组，实现电口备份和多用户接入 光接口支持多模双纤、单模双纤、单模单纤三种光纤传输模式，SC/ST/FC接口可选 传输距离系列齐全，可实现长达80公里的传输 超低位延迟和弹性缓存技术：采用“存储转发”模式，无缝连接不同速率设备，工作模式自适应 支持宽范围交直流输入 支持内部隔离，冗余双电源输入 电源支持过载保护、防反接保护 符合工业四级电磁兼容性要求 超强防雷功能：采用进口防雷器件，防雷击，可抗感应高压，防浪涌等 防雷等级：电源接口四级防雷 无风扇高效散热，降低修复时间 IP40外壳防护等级，能够经受住恶劣环境的考验 导轨或壁挂式安装 宽温型：工作温度-40~85（-20~75）通过危险环境认证并符合FCC、CE标准 所有型号皆通过100%烤机测试，保修期：3年

