乐泰胶水LOCTITE3311紫外线固化胶UV胶

产品名称	乐泰胶水LOCTITE3311紫外线固化胶UV胶
公司名称	上海雅尊贸易有限公司
价格	2800.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰/LOCTITE 型号:LOCTITE3311 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区新寺镇新北路1号北幢126室
联系电话	021-64209998 18016273009

产品详情

产品型号	乐泰3311	包装规格	50ml/250ml/1L
单双组分	单组份	主要成分	丙烯酸酯
未固化表观特性	透明液体	闪点（℃）	80
比重（25℃）	1.1	粘度（25℃，mPa.s）	200-400
固化时间（s）	20-60	固化条件	UV/可见光
折射率	1.5	吸水率（2h沸水煮）	5.6%
断裂伸长率	265	硬度	64
剪切强度（MPa）	5.2（PC-PC）	拉伸强度（MPa）	23
典型用途	乐泰3311对大多数基材都表现出良好的粘接特性，包括玻璃，许多塑料和大多数金属. 产品 用于要求透明、无黄化的应用作业和组装 一次性医用设备.		

一、LOCTITE3311产品特点耐消毒性能：LOCTITE3311UV本品经过一次蒸汽消毒循环后仍具有极高的粘接强度保有效。固 化 快：单组分，低粘度，充足条件下，能够快速固化形成柔韧透明的胶层。医 疗 级：通过了ISO 10993生物相容性测试。低 粘 接：渗入性好，自流平。二、LOCTITE3311适用场合LOCTITE3311对大多数基材都表现出良好的粘接特性，包括玻璃，部分塑料和常见金属。也适用在电动机平衡装置上，本品主要是为将坚硬或柔韧的PVC粘接到聚碳酸酯上而设计的，，

三、LOCTITE3311使用方法预处理：要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当干净，无油脂，使用液体粘剂粘接结晶或半结晶热塑性塑料时，应检查应力开裂的可能性。固 化：乐泰3311对紫外线敏感，在紫外线或具有足够强度可见光条件下就会固化，固化速度和最终固化深度取决于光强，光源的光谱分布，光源与胶层的距离，暴露时间和被粘接材料的透光性。220-260mm的紫外光会加速固化。

对温度敏感的基材，例如：热塑性塑料，在固化时应当冷却。

使用本品为粘接结晶的热塑性塑料时，乐泰3311UV胶应检查应力开裂的可能性。