

断点续传-5v-1米60段60灯-内置IC

产品名称	断点续传-5v-1米60段60灯-内置IC
公司名称	深圳市恒源彩光科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:恒源彩光 工作寿命:50000h 功率:18w
公司地址	宝安区西乡街道黄麻布西区第二工业区15-1号
联系电话	0755-23571205 13265668229

产品详情

型号:TM1934

俗称：LED幻彩灯、LED全彩灯、LED彩光灯、LED广告灯

外径尺寸:多种可订制

发光颜色: 彩光RGB、白、红、黄、蓝、绿

供电电压:5V

FPCB板尺寸：宽10mm*厚3mm

FPCB板颜色：白板/黑板

灯的数量：5050系列有30灯/米，60灯/米，74灯/米，96灯/米，144灯/米

防水类型：表面滴胶起防水、防尘--IP65（防水等级），穿硅胶套管室外防水、防尘--IP66，套管实心灌胶50米深防水、防尘--IP68

LED规格：采用超高亮5050贴片LED

重量：0.15KG/卷

包装方式：5m/卷

箱装：50卷/箱(450mm*330mm*310mm)

用途: 商业装饰LED灯带，广告装饰LED灯带，亮化装饰LED灯带，室内外装饰LED灯带，景观装饰LED灯带，夜景亮化工程，照明工程等

主要特点：

- 1、采用柔性FPCB板为基板，可随意弯曲、裁剪及任意固定在凹凸表面
- 2、每隔1颗LED灯即可组成一回路，可以沿着上面切线任意截断，不损坏其它部分
- 3、体积小，颜色丰富；能实现白、红、黄、蓝、绿等各种单色，能实现顺逆时针跑马，单色跑马，变色跑马，模拟闪电，渐变，流水，追随，跳变，闪烁。。。
- 4、可定制，可编程
- 5、高强度背胶轻松粘合狭窄以及光滑的墙面，强韧结实，可随意弯曲

购买前须知

计价单位是米，不是卷哦！灯带原包装是一卷5米。如：订单数量是2，默认出货就是一条2米，如有其他要求，请联系客服！

关于电压：灯带为低压安全灯带，输入直流电压有两种（5V和12V）

关于安装：不可直接接入家电220V，否则引起直接灯带烧废，如有不懂之处请联系客服，谢谢！

本产品质保2年；质保期内包换保修，但不包括任务损坏或超负荷工作的损坏。

深圳