

辽宁厂家供应DMT多点监控智能型气体报警控制器

产品名称	辽宁厂家供应DMT多点监控智能型气体报警控制器
公司名称	西安德姆通测控设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	DMT:报警器主机 产品名称:气体报警控制器 陕西:西安
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号
联系电话	029-65672239 13379054752

产品详情

西安德姆通测控设备有限公司供应的DMT多点监控气体检测报警控制器，用于检测空气中可燃性气体或液体蒸汽爆炸下限以内的含量，可带多个检测探头，同时对多点集中控制。本系统采用微处理器作为控制单元，高性能催化气敏元件作为检测传感器，灵敏度高，响应速度快。当环境中可燃性气体浓度达到或超过预置报警值时，控制器立即发出声光报警，并驱动排风或其它外设动作，防止发生爆炸、火灾事故，从而保障生命、本系统可广泛使用于工厂、油库、液化气站、煤气站、加油站、喷漆房等需防火防爆的场所进行安全检测报警。产品特点：测量范围：%LEL、%VOL、PPM 精度：±3%F.S； 传感器型号：4-20MA或RS485 报警点：两级报警、可由用户自由设置 预设值：(EX)低报：20%LEL 高报：50%LEL 指示方式：LED数码显示浓度数据、LED指示报警或故障状态 输出方式：开关量、MAX 3.0A 工作方式：现场固定安装，壁挂 组网容量：分线3通道 4通道 5通道 6通道 7通道 8通道 自然扩散，连续工作 工作环境：温度 -20 - 50 湿度 < 95%RH 工作电压：AC220V ± 10% 50HZ 功率：监控器 Max 6W 传感器Max1W 执行标准：GB16808-2008 外形尺寸：长*宽*厚 (cm)；45*25*13 (含挂板) 系统与外接 (气体) 探测器连接线要求：标准总线2线制接法，2根单芯线直径 2.5mm，线长 1000m 标准分线3线制接法，3根单芯线直径 1.5mm，线长 1000m 标准总线4线制接法，4根单芯线直径 1.5mm，线长 1000m 产品标配：气体报警控制器一台 主机箱钥匙一把 说明书一本 合格证、保修卡一张