

供应SBS改性沥青防水卷材济南厂家提供

产品名称	供应SBS改性沥青防水卷材济南厂家提供
公司名称	潍坊市晟诺防水有限公司
价格	1.00/1
规格参数	不透水性:不透水 形态:层状 拉伸强度:150
公司地址	寿光市台头工业园
联系电话	0536-5511920 15163603833

产品详情

供应SBS改性沥青防水卷材济南厂家提供

SBS改性沥青防水卷材是以SBS橡胶改性石油沥青引为浸渍覆盖层，以聚酯纤维无纺布、黄麻布、玻纤毡等分别制作作为胎基，以塑料薄膜为防粘隔离层，经选材、配料、共熔、浸渍、复合成型、卷曲等工序加工制作。

功能

SBS改性沥青防水卷材，这种卷材具有很好的耐高温性能，可以在-25到+100 度的温度范围内使用，有较高的弹性和耐疲劳性，以及高达1500%的伸长率和较强的耐穿刺能力、耐撕裂能力。适合于寒冷地区，以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程。

性能特点：低温柔性好，达到-25 不裂纹；耐热性能高，90 不流淌。延伸性能好，使用寿命长，施工简便，污染小等特点。产品适用于 、 级建筑的防水工程，尤其适用于低温寒冷地区和结构变形频繁的建筑防水工程。

规格分类：按物理指标分为：（-20 ）、（-25 ）型两大类；

按胎基可分为：聚酯胎、玻纤胎两大类；按覆面材料可分为：PE膜（镀铝膜）、彩砂、页岩片、细砂等四大类；幅宽：1000mm，幅长有10m、15m两种规格；厚度：聚酯毡卷材3mm、4mm、5mm；玻纤毡卷材3mm、4mm；玻纤增强聚酯毡卷材5mm

适用范围：广泛应用于工业和民用建筑的屋面、地下室、卫生间等防水工程以及屋顶花园、道路、桥梁、隧道、停车场、游泳池等工程的防水防潮。变形较大的工程建议选用延伸性能优异的聚酯胎产品，其他建筑宜选用相对经济的玻纤胎产品。

施工方法

施工方法：施工前应清理基层缺陷，基层含水率不大于9%，涂刷专用底子油并充分干燥后再施工。具体工程施工以及细部构造应按照工程的防水设计、验收标准和施工规范进行。

基层要求干燥、平整、干净、无尘土、无杂物、无油污、无苔斑，如有孔、洞、裂缝要用水泥砂浆填实，突出部分要凿平。

要逆风涂刷基层处理剂。

在基层表面和卷材表面涂胶粘剂，并预留搭接边以涂刷接缝胶。

铺贴卷材，并进行排气、压实。

进行搭接缝的粘贴。

注意事项

贮存运输：

1. 避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存。储存温度不得低于相应规格产品柔度试验温度（- ），不应高于50 。立式存放，高度不超过两层；
2. 运输时必须立放，高度不超过两层，要防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。
3. 正常贮存和运输条件下，贮存期自生产之日起为一年。
4. 运输及储存过程应远离火源。

山东潍坊市晟诺防水材料有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。山东潍坊市晟诺防水材料有限公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。山东潍坊市晟诺防水材料有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。