

预制地埋钢套钢保温钢管厂家现货经营价格

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 预制地埋钢套钢保温钢管厂家现货经营价格 |
| 公司名称 | 沧州盛邦管道有限公司 |
| 价格 | 188.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:河北盛邦 型号:DN20-DN1600 产地:河北沧州 |
| 公司地址 | 河北省沧州市盐山县正港工业区，正港路南 |
| 联系电话 | 13833766233 |

产品详情

预制地埋钢套钢保温钢管厂家现货经营价格

防腐螺旋钢管的硬度指标[3]：金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于防腐螺旋钢管来说一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。a、布氏硬度（hb用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（f）压入试样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（l）布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。b、洛氏硬度（hk）洛氏硬度试验同布氏硬度试验一样，都是压痕试验方法。不同的是，它是测量压痕的深度。即，在初邕试验力（fo）及总试验力（f）的先后作用下，将压头（金钢厂圆锥体或钢球）压入试样表面，经规定保持时间后，卸除主试验力，用测量的残余压痕深度增量（e）计算硬度值。c、维氏硬度（hv）维氏硬度试验也是一种压痕试验方法，是将一个相对面夹角为1360的正四棱锥体金刚石压头以选定的试验力（f）压入试验表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量压痕两对角线长度。

维氏硬度值是试验力除以压痕表面积所得之商，其计算公式为 式中：hv--维氏硬度符号，n/mm²(mpa)；f--试验力，n；d--压痕两对角线的算术平均值，mm。维氏硬度采用的试验力f为5（49.03）、10（98.07）、20（196.1）、30（294.2）、50（490.3）、100（980.7）kgf(n)等六级，可测硬

度值范围为5~1000hv。