

工地洗车台 洗车台价格

产品名称	工地洗车台 洗车台价格
公司名称	山东天华环保设备有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:山东天华 型号:TH-100T 规格:250*370*120cm
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇后陈村村东
联系电话	15650235558

产品详情

产品尺寸及适用范围

1 尺寸大小：长宽高 2500*3700*1200（可以加定做）

- 1、 洗车机主体钢结构采用国内大型钢铁企业优质钢管及钢板，质量有保障，承载重量高
- 2、 洗车机主体钢结构区别于其他类洗车机，不与水、泥等长期直接接触，减缓钢材腐蚀，设备使用寿命长，有效保障车辆及人员生命财产安全

全方位、冲洗广

- 1、 洗车机138个喷水口，全方位对车辆进行冲洗，彻底清除车辆底盘及轮胎泥土，防止车辆带泥上路造成的扬尘污染
- 2、 洗车机侧杆采用优质铜质直射喷头，冲洗压力大，喷头损坏低

适用范围：适合在建工地工程车辆冲洗，工程车辆载重量120吨

山东天华全自动工地工程车洗车机 混凝土搅拌站洗轮机运行条件

2 环境条件：

适用于基础内安装，不适用于有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。

3 安装位置：洗车机主机安装平面度偏差 5mm

4 冬季使用：温度低于0 以下，水池需做防冻处理，避免结冰使用

洗轮机技术参数

序号名称单位数值

1配电系统额定电压VAC380

4使用车辆及载重量t120T 以下各类工程车

5)冲洗压力Kg/cm²大于3

6)冲洗时间s

7)冲洗耗水量L/辆小于10L

8启动方式/光电/手动全自动、高精度

- 1、洗车机采取电脑全自动控制系统，轻松实现无人值守，提高冲洗效率，降低工地人工成本
- 2、启动系统采用进口光电感应器，抗干扰，防误动作，精准度高，使用寿命长，降低维护成本

洗轮机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，广泛应用于车辆等的清洗中。洗轮机在使用中，很少会出现故障或小毛病，当使用不当，出现一些小问题时该如何解决呢，今天我们就来为大家来介绍一下。

关于洗轮机（洗车机、洗车台）的正确操作规程:

- 1 洗轮机操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。
- 2、洗轮机合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- 3、合上总电源断路器，电源指示灯亮，洗轮机进入待机状态。
- 4、车辆进入洗轮机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。

- 5、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。
- 6、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 7、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- 8、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 9、绝对禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。
- 10、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。

售后服务作出如下承诺:

1. 质保期限：自购买之日起保修壹年。
2. 质量保证期内，因设备本身质量问题或操作者按操作规程正常使用时所发生的故障，维修费用由我公司承担。
3. 保修期内，若产品出现故障，售后服务中心在接到用户电话通知后，在1小时内给予电话答复，售后服务人员会在24小时内及时赶到客户所在地进行现场维修。
4. 保修期后，我公司长期提供零配件供应和技术服务。
5. 保修期后，对设备进行维修，对所维修的部件提供免费保修服务
6. 我公司可24小时免费提供机器设备的技术咨询，以及日常维护保养方案。