

钢衬四氟蝶阀

产品名称	钢衬四氟蝶阀
公司名称	合肥腾之跃化工设备有限公司
价格	280.00/台
规格参数	腾之跃:TZY D41F46 D71F46:DN40-1000 安徽:合肥
公司地址	新站区淮南路1428号
联系电话	0551-15156150190 15156150190

产品详情

衬氟蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在????

圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，阀门呈全开状态。

衬氟蝶阀注意事项：

1.由于多层软叠式密封圈固定在阀板上，当阀板常开状态时介质对其密封面形成正面冲刷，带受冲刷后，直接影响密封性能。

2、受结构条件的限制该结构不适应做通径DN200以下阀门，原因是阀板整体结构太厚，流阻大。

衬氟蝶阀产品用途：

D371F46对夹式衬氟蝶阀适用在-50 ~ 150 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各

种有机酸、强酸、强氧化剂，FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

衬氟蝶阀特征：

当逆流状态时，阀板与阀座之间的密封靠驱动装置的力矩使阀板压向阀座。随着反向介质压力的增大，阀板与阀座之间的单位正压力小于介质压强时，调节环的弹簧在受载后所储存的变形能补偿阀板与阀

座密封面的紧压力起到自动补偿作用。

因此本实用新型不像现有的技术那样，在阀板上安装软硬多层密封圈，而是直接安装在阀体上，在压板和阀座中间增设调节环是十分理想的双向硬密封方式。它将可取代[闸阀](#)、及[球形阀](#)