

# 钢衬四氟截止阀

产品名称	钢衬四氟截止阀
公司名称	合肥腾之跃化工设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	腾之跃:TZY J41F46-16C:DN25-600 安徽:合肥
公司地址	新站区淮南路1428号
联系电话	0551-15156150190 15156150190

## 产品详情

衬氟截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（??升降，??不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在??上）。???只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。

衬氟截止阀具有以下优点：

结构简单，制造和维修比较方便。

工作行程小，启闭时间短。

密封性好，密封面间摩擦力小，寿命较长。

衬氟截止阀的缺点如下：

流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。

不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。

调节性能较差。

高压截止阀的种类按阀杆

螺纹的位置分有外

螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分

，有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。

衬氟截止阀的安装与维护应注意以下事项：

手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。

手轮、手柄及传动机构，不允许作起吊用。

介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。

截止阀，也叫截门，是使用最广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中低压，而且适用于高压。它的闭合原理是，依靠阀杆压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。

截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。它的结构长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性不强。

截止阀分为三类：直通式、直角式及直流式斜截止阀。

与闸阀相比,截止阀的结构较简单,制造与维修都较方便。

密封面不易磨损、擦伤,密封性较好、寿命长。

启闭时阀瓣行程较小,启闭时间较短、阀门高度较小。

阀瓣与阀杆设计为一体结构,结构紧凑,使用安全。

### 截止阀

有三种结构形式:直通式、直流式、角式,其中直通式最为常用.角式可以安装在管路系统的拐角处,直流式流阻是截止阀中最小的。

根据用户需求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。

更换零件衬里材质可适用于各种介质。