

陕西DWX28悬浮式单体液压支柱厂家供应

产品名称	陕西DWX28悬浮式单体液压支柱厂家供应
公司名称	济宁通晟工矿设备有限公司
价格	780.00/根
规格参数	通晟:标准 DW22:齐全 山东:济宁
公司地址	济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号
联系电话	0537-2076678 13371251633

产品详情

陕西DWX28悬浮式单体液压支柱厂家供应 陕西DWX28悬浮式单体液压支柱,铰接顶梁生产厂家,单体液压支柱,山西单体液压支柱供应厂家,尼龙柱鞋,玻璃钢液压支柱

矿用单体液压支柱是我公司的主打产品,我公司有过硬的技术,优质的产品,较好的口碑,济宁通晟工矿设备期待与您的合作。规格齐全,有煤安,可定做。

山东通晟的DWX型支柱的工作行程大,扩大了使用范围,可以减少支柱的规格品种,特别是顶板下沉较大的工作面。DWX型支柱仍能满足大的恒增阻降距,不仅回柱方便,而且提高了支柱的回收率,减少了支柱消耗,降低了生产成本。

通晟工矿单体液压支柱结构组成:

主要由顶盖、三用阀,活体柱,复位弹簧,手把体,油缸,活塞,底座体等组成。

110缸径DWX型悬浮式单体液压支柱型号:

型号 最大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程 (mm) 工作阻力 重量(kg) 支柱工作范 (mm)
额定压力(MPa)

DW20-300/100X 2000 1150 850 45 1160-2000 41.5 300

DW22-300/100X 2240 1280 960 49.5 1290-2240 41.5 300

DW25-250/100X 2500 1430 1070 54 1440-2500 34.6 250

DW28-250/100X 2800 1600 1200 59 1610-2800 34.6 250

DW31.5-200/100X 3150 1780 1370 65 1790-3150 27.4 200

DW35-200/100X 3500 1980 1520 71 1970-3500 27.4 200

济宁通晟工矿设备生产的DWX型悬浮单体液压支柱采用先进的技术进行特殊表面处理工艺，使支柱具有防腐、耐磨和防泡崩的特点,工作介质使用煤矿的井下中性水，保证了工作环境和地下水不受污染，也保证了矿区饮用水的质量，更保证了矿区生活人群的健康，是一种理想的采煤工作面支护的环保型产品。

外注式单体液压支柱工作原理：

其实外注式单体液压支柱的工作原理很简单，只需要升柱、初撑、承载、回柱四个环节就可以完成整个工作过程，而且只需要乳化液或者是中性水就可以带动DW外注单体液压支柱顺利进行工作。

销售热线：霍经理13371202270 QQ：2578601757 邮箱：t2578601757@qq.com