

武汉酸碱池防腐桥梁防腐值得信赖

产品名称	武汉酸碱池防腐桥梁防腐值得信赖
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

产品详情

武汉酸碱池防腐桥梁防腐值得信赖(131-6335-9655) 多项武汉防腐、武汉保温、工程施工，武汉油料储罐群的壁防腐、武汉保温施工，武汉燃油储罐群外壁防腐、武汉保温工程施工，武汉生产车间防霉防腐涂装防腐工程，武汉电池生产设备防腐工程施工，武汉化工材料储罐、武汉设备防腐工程，武汉油罐、管道、防腐保温工程，武汉油库防腐、喷涂、油漆配套、环氧富锌、环氧云铁氯化橡胶面漆，武汉钢结构防腐工程、钢结构防火工程施工。

武汉酸碱池防腐储罐防腐技术要求

喷砂用材料应具有防潮包装，存放在干燥、防雨水的房内，不能直接放在地面，地面应铺设一层防水、防潮材料，高度不低于100毫米。反复使用要进行回收筛选，消除细砂，减少灰尘产生污染环境，提高作业面的粗糙度，增加底层结合力。

在喷砂施工时，压缩空气中含有凝结水和油污，会影响钢板表面预处理质量，故在使用时必须设置油水分离器除油、除水，油水分离器应定时排放。

武汉酸碱池防腐喷砂作业中，要注意工件的边、角、棱，避免漏喷。

喷嘴入口处的空气压力0.4~0.8Mpa。

喷枪咀直径应采用 8~10mm

喷枪与喷射面的距离为150~200mm

武汉酸碱池防腐环境要求

a、涂装钢构件表面应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，处理后的钢构件表面不应有灰尘、开

裂、起皮、脱壳、油污等。

b、基层处理完毕后，应尽快涂刷涂料，每遍涂料施工时，应在前一遍涂料干燥后进行。

c、武汉酸碱池防腐涂刷作业气温应在5-38 之间为宜，当空气湿度大于85%时，或构件表面有结露时，不宜进行涂刷作业。

2.4.3 质量要求

涂刷厚度均匀、色泽一致、无流坠、无遗漏。涂刷遍数、涂层厚度均应符设计要求。