

湖北防腐公司油漆防腐工程服务

产品名称	湖北防腐公司油漆防腐工程服务
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

产品详情

湖北防腐公司油漆防腐工程服务(131-6335-9655) 湖北防腐，湖北玻璃钢防腐，湖北钢结构防腐，湖北酸碱池防腐，湖北污水池防腐，湖北储罐防腐，湖北油罐防腐，湖北运输罐防腐，湖北设备防腐，湖北管道防腐，湖北油漆防腐，湖北网架防腐，湖北高空防腐，湖北耐酸砖防腐，湖北花岗岩防腐等。

油罐防腐施工工艺

基层清理(除锈、脱漆)----涂刷底漆一道----涂刷面漆两道

1、基层清理

a. 湖北防腐公司因油罐区属高度防火区域，所以不能再用磨光机作为除锈工具，只能使用手工除锈，工具选用铜质丝刷及铲刀等物，先用铲刀将原空鼓部位的旧漆膜铲掉，再用铜丝刷将锈蚀除去，有油污的部位可用棉纱蘸涂料稀释剂擦除。

b. 钢材表面处理的质量是决定涂层寿命的关键，为了进一步保证涂装质量，使带锈防锈底漆能够充分的与金属表面接触，充分发挥其性能，在进行完手工除锈后，需用脱漆剂将旧涂层脱去，原旧涂层属合成树脂类漆，对此应采用有机脱漆剂，它脱漆效率高、对金属无腐蚀、操作方便，使用时用毛刷将其均匀地涂在基层表面，待涂层软化时（5~10分钟视旧涂层厚度而定）用铲刀（铜质或塑料板）将旧涂层刮掉，一次脱不净的可再刷一遍脱漆剂，方法相同。因有机脱漆剂中含有石蜡，它往往残留在清除旧涂层的表面上，影响涂层的附着力，所以应用棉纱蘸汽油或稀释剂将其擦去。

2、湖北防腐公司涂刷涂料

a. 基层处理完毕后需及时进行底漆的施工，以防天气潮湿而再度返锈，涂装方法采用涂刷，底漆涂刷一遍，涂刷时先用稀释剂将涂料调至施工用粘度，在气温较高时稀释剂挥发快，施工时可相应增加稀释剂的用量，保证漆液不可太稀或太稠，否则会造成涂层流挂和薄厚不均，从而影响涂装质量，施工工序应先上下、先左后右或先左右、后上下纵横施工，以保证涂层的均匀和附着力。

b. 湖北防腐公司涂刷完毕后应及时进行检查是否有漏刷现象，如有应立即进行补刷，漆膜厚度应

达到20~25um。

c. 待底漆干燥后便可涂刷面漆，面漆选用高氯化聚乙烯银粉漆，涂刷两遍，该涂料与底漆的附着力好、装饰性好且耐腐蚀，施工温度在-10 - 30 ，相对湿度85%以下，涂刷方法同底漆相同，每道间隔时间为4小时，涂层厚度每层40 um。