

重庆金刚砂耐磨地坪施工公司工厂地坪厂家 车间地坪

产品名称	重庆金刚砂耐磨地坪施工公司工厂地坪厂家 车间地坪
公司名称	重庆惠怡宝科技有限公司
价格	10.00/10
规格参数	惠怡宝:0.05mm 金刚砂耐磨地坪:0.05mm
公司地址	重庆市渝中区大坪正街19号附41号38-13#
联系电话	15823965657 18523541700

产品详情

矿物合金骨料（金刚砂）地面硬化剂由一定颗粒级配
的矿物合金骨料，特种水泥，其它掺合料和外加剂
组成，开袋即可使用。将其均匀地撒布

在即将初凝阶段的混凝土表面，经专门手段加工，从而使其与混凝土地面形成一个整体，且具有高致密性和着色的高性能耐磨地面。

使用范围

金刚砂耐磨地坪用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面，例如：仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场、码头及需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观同时没有腐蚀介质的地方。

工艺流程

第一步:在找平层整平未干时，将骨料均匀地撒布在找平层上;

第二步:边角加固,地面磨平;

第三步:在适当的位置锯开混凝土,做**伸缩缝**,并添满所需**填缝料**;

第四步:用透明**密封剂**辊涂,电镗抹平,抹光,收光,养护.

技术指标

检测项目 非金属指标 金属指标

抗压强度 (MPa) 58.1 58.1

抗折强度 (MPa) 12 12

硬度回弹值 45 45

冲击力 0.19j 0.19j

防滑性 同一般水泥地面 同一般水泥地面

防火性 发火地面 发火地面

耐油性 三年强度不变,油渗0.03mm

抗锈性 5 NaCl溶液浸泡2年零3个月锈斑