

宇时先锋数显便携式里氏硬度计LM330笔式硬度计

产品名称	宇时先锋数显便携式里氏硬度计LM330笔式硬度计
公司名称	沈阳宇时先锋检测仪器有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:宇时先锋 型号:LM300 用途:测量金属硬度(如金、银、铜、铁等)
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区沈北路9号
联系电话	15840359140

产品详情

LM300里氏硬度计适用于已安装的机械或组织部件、磨具型腔、重型工件、压力容器,汽车发电机组机其他设备失效分析、狭小的测试区域、轴承及其他零件生产流水线、大型工件的现场硬度检测以及生产线上工件的批量检测。
还应用于金属制造业、运输业、发电厂、石油化工、航空、建筑等领域。

LM330技术参数:

显示屏:	1.77寸(分辨率160X128)彩色显示屏
硬度制式:	里氏HL、布氏HB、洛氏HRB、洛氏HRC、维氏HV、
测量范围(um):	HLD(200-960) HRC(19.8-68.5) HRB(13.5-100) HB(30-651) HV(80-980)
冲击装置:	标配D型探头,可更换DL型探头
示值误差:	误差小于等于6HLD(HLD=800),重复性误差小于6HLD
测量方向:	支持垂直向下,斜下,水平,斜上,垂直
适用材料:	钢和铸钢,不锈钢,灰铸铁,球墨铸铁,铸铝合金,铜锌合金
分辨率:	1HL, 1HV, 1HB, 0.1HRB, 0.1HRC, 0.1HV
校准:	用户可自行校准
工作语言:	可选择中文、英文、繁体中文、西班牙文、
应用软件:	LmView软件可对测量数据进行管理、存档、打印
电源:	7号聚合物锂电池,电压3.7V,容量900mAh;当电量不足时报警
数据存储:	1000组,每组可包含6个测量值、一个平均值及
自动关机:	3分钟无操作后自动关机
工作温度:	-10 ~ +50

尺寸：150mmX46mmX23mm(使用D型冲击装置) , 204mmX46mmX23mm(使用DL型冲击装置)
净重：110g(使用D型冲击装置) , 125g(使用DL型冲击装置)
标准：符合GB/T 17394-1998,ASTM A956标准
标准配置：主机（主机D型冲击装置一体）1台、标准硬度块1块、通讯软件光盘1张、USB通讯线1根、充电器1个、说明书1份、合格证1份、保修卡1份、装箱单1份
选配件：蓝牙打印机、标准硬度块、DL转换头、支