

# 广州汉信-GYXTW中心束管式轻铠装光缆

产品名称	广州汉信-GYXTW中心束管式轻铠装光缆
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:汉信光缆/HanXin 型号:GYXTW 产地:广州
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

## 产品详情

汉信GYXTW 中心束管式光缆的结构是将 250  $\mu$ m 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。

### · 产品特点

- 具有良好的机械性能和温度性能。
- 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度。
- 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护，良好的抗压性和柔软性。
- 双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力。
- 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。
- 直径小、重量轻、容易敷设。
- 较长的交货长度。

### · 产品标准

汉信GYXTW 光缆符合 YD/T 769-2003 标准。

### · 光学特性

		G.652	G.655	50/125 μ m	62.5/125 μ m
衰减 (+20 )	@850nm			3.0 dB/km	3.0 dB/km
	@1300nm			1.0 dB/km	1.0 dB/km
	@1310nm	0.36 dB/km	0.40 dB/km		
	@1550nm	0.22 dB/km	0.23dB/km		
带宽(A级)	@850nm			500 MHz · km	200 MHz · km
	@1300nm			1000 MHz · km	600 MHz · km
数值孔径				0.200 ± 0.015NA	0.275 ± 0.015NA
光缆截止波长		1260nm	1480nm		