

广州汉信-GYXY中心管式非铠装光缆

产品名称	广州汉信-GYXY中心管式非铠装光缆
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:汉信光缆/HanXin 型号:GYXY 产地:广东
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

产品详情

汉信GYXY 光缆的结构是将 250 μ m 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外加阻水材料以保证光缆纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。

- 产品特点
 - 具有良好的机械性能和温度性能。
 - 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度。
 - 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护。
 - 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。
 - PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能。
 - 直径小、重量轻、容易敷设。
 - 较长的交货长度。

· 产品标准

GYXY 光缆符合 YD/T 769-2003 标准。

· 光学特性

G.652

G.655

50/125 μ m

62.5/125 μ m

衰减	@850nm			3.0 dB/km	3.0 dB/km
	@1300nm			1.0 dB/km	1.0 dB/km
(+20)	@1310nm	0.36 dB/km	0.40 dB/km		
	@1550nm	0.22 dB/km	0.23dB/km		
带宽(A级)	@850nm			500 MHz · km	200 MHz · km
	@1300nm			1000 MHz · km	600 MHz · km
数值孔径				0.200 ± 0.015NA	0.275 ± 0.015NA
光缆截止波长		1260nm	1480nm		