

# 金属网格板A广州金属网格板A金属网格板生产厂家

产品名称	金属网格板A广州金属网格板A金属网格板生产厂家
公司名称	安平县云磊丝网制品有限公司
价格	156.00/平方米
规格参数	品牌:云磊 型号:303 产地:河北衡水
公司地址	中国河北衡水安平县东寨子村村东500米处
联系电话	0318 - 7997010 15076852961

## 产品详情

### 金属网格板A广州金属网格板A金属网格板生产厂家

金属网格板一般选用碳钢制作，外表热镀锌，能够起到避免氧化的效果。也能够选用不锈钢制作。金属网格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等功能。金属网格板是用扁钢依照必定的距离和横杆进行穿插摆放，经过压焊机或许人工将其焊接成中心带有方形格子的一种钢铁制品，金属网格板首要用来做水沟盖板，钢结构渠道板，钢梯的踏步板等。横杆一般选用经过扭绞的方钢。金属网格板的用处：金属网格板适用于合金，建材，电站，锅炉。造船。石化，化工及一般工业厂房、市政建设等职业，具有通风透光、防滑，承载力强，漂亮经用，易于打扫，装置简洁等长处。金属网格板已在国内外各行各业得到广泛应用，首要用作工业渠道，梯踏板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架渠道，排水沟盖，井盖，路途隔栅，立体停车场，机关、校园、工厂、企事业、运动场、花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。金属网格板焊接注意事项：1、在负载扁钢和横杆的每个交点处，应经过焊接、铆接或压锁将其固定。2、金属网格板的焊接优先选用压力电阻焊，也可选用电弧焊。3、金属网格板的压锁可选用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。4、金属网格板应依据用户的需要，加工成各种尺度的形状。5、负载扁钢的距离和横杆的距离可由供需方依据规划要求断定。作工业渠道，主张负载扁钢的距离不得大于40mm，横杆距离不得大于165mm。在负载扁钢的端头，应运用与负载扁钢同标准的扁钢进行包边。在特别运用的场合，可运用型钢或直接用挡边板包边，但包边板的截面积不得小于负载扁钢的截面积。包边选用焊高不小于负载扁钢厚度的单面贴角焊，焊缝长度不得小于负载扁钢厚度的4倍。在包边板不接受荷载的情况下，答应距离4根负载扁钢焊接一处，但距离不得大于150mm。在包边板接受荷载的情况下，不答应距离焊接，并且有必要满焊。楼梯踏步板的端边板有必要单面满焊。与负载扁钢同向的包边板，有必要与每一根横杆焊接。金属网格板中的切断、开孔等于或大于180mm的，应作包边处理。楼梯踏步板如有前沿包边护板，有必要贯穿整个踏步。金属网格板的负载扁钢，可选用平面扁钢、I型扁钢或纵剪带钢。金属网格板的负载扁钢，能够带有齿型，以添加金属网格板的防滑力，齿型尺度如图2所示。在每100mm内不能少于5齿。齿型尺度渠道上的金属网格板的最小宽度不得小于300mm。金属网格板的种类有哪些？1.不锈钢金属网格板，不锈钢金属网格板就是其原料是不锈钢的金属网格板，其出产工艺同一般金属网格板比较迥然不同，只不过它不必选用喷漆或许热镀锌等防腐处理，而是需要选用外表抛光处理以除去焊接过程中留下的焊渣或许疤痕等。不锈钢金属网格板在国内外

的各类工厂和工程项目中得以广泛应用。平面型、齿型和I型，有200多个标准种类（依据不同的运用环境，可对其外表进行不同的防护处理），304、201、316、316L、310、310S等原料能够制作不锈钢金属网格板

2.插接金属网格板，插接金属网格板：也称为对插金属网格板它是由必定尺度的普碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽（孔）、插接对插、焊接、精整等工序制作而成。插接金属网格板了涵盖了一般金属网格板的高强、防腐、免保护等特色，又独具组合均匀精细，结构简便精巧、天然调和、格调雅致特色。本产品可广泛用于水沟盖板、楼梯踏步板、池盖板。

3.复合金属网格板，复合金属网格板是由具有必定横跨才能的金属网格板和密封外表的斑纹板组合而成的一种产品，它可与任何一种型号的金属网格板和不同厚度的斑纹钢板构成。但最常用的金属网格板是G323/40/100作底板；斑纹钢板常用3mm厚板，也可选用4mm,5mm或6mm的板。

4.渠道金属网格板，渠道金属网格板是一种应用非常广泛的钢格栅板产品，此种金属网格板在工业各范畴得到广泛的应用，对外表冲击具有最强的抵抗力，特别横杆距离为50mm的金属网格板具有很强的抗侧向冲击的才能。渠道金属网格板适用于合金，建材，电站，锅炉，造船，石化，化工及一般工厂房、市政建设等职业，具有通风透光、防滑，承载力强，漂亮经用，易于打扫，装置，是一种更新换代的新式建筑产品。可在周边增焊踢板（挡边板）、斑纹板护板，装置连接件等附件。可选用与承载扁钢不同标准的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需常常移动或翻开的金属网格板上装置把手和铰链。

渠道金属网格板的特色：能够在周边增焊踢板（挡边板）、斑纹板护板，装置连接件等附件；选用与承载扁钢不同标准的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；可在需常常移动或翻开的渠道金属网格板上装置把手和铰链。渠道金属网格板也是金属网格板的一种，它首要是在作业渠道走廊做走道板，一般都归于高空作业，是一种由承载扁钢与横杆依照必定的距离正交组合，经过焊接或压锁加以固定的开敞板式钢构件。因为渠道金属网格板归于高空作业，所以它只需要到达载人要求就能够，一般跨度都在1000以内，其人们常用253/30/100或许303/30/100；如果跨度在1000-1500以内的话我们则选用323/30/100。

5.玻璃钢格栅板，玻璃钢格栅板是选用模塑成型工艺制作的带有许多规矩散布的矩形、方形空格的聚酯板材，具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等职业的作业渠道、设备渠道、钻井渠道、走道等，是腐蚀环境中的抱负产品，一起也适用于民用建筑设施上。玻璃钢格栅板有很多色彩，长处是漂亮结实结实

6.异形金属网格板，异形金属网格板是依据客户实际需求制作出各种不规矩形状的金属网格板、首要要有切角，割孔，切弧，扇形等，然后避免了货品到工地时再进行二次切开加工，然后使施工装置更快速，跟简略，也避免了现场切开造成镀锌层的破坏。异型金属网格板也可依据cad制图的办法加工出产特色为：拼装为圆形，梯形，半圆型，扇形；结实的网格焊接使其具有高承载，结构轻，便于吊装等特色；外形漂亮，经久经用。可依据用户要求定做，代客户规划装置。

7.齿形金属网格板，齿形金属网格板又称为防滑金属网格板，齿形金属网格板望文生义为齿形扁钢制作的金属网格板，除具有一般金属网格板的特色和用处以外还具有较强的防滑才能，特别适用于湿润、滑腻的地方，海上采油渠道等。锯齿金属网格板选用热浸镀锌外表处理，具有很强的防锈力。本产品可作的水沟盖与框用铰链联接，防盗，安全，开启方便。