

广州汉信-GYXTC8S 8字型光缆

产品名称	广州汉信-GYXTC8S 8字型光缆
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:汉信光缆/HanXin 型号:GYXTC8S 产地:广东
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

产品详情

汉信 GYXTC8S光缆的结构是将 250 μ m 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，和钢丝绞线集成到一个8字型的聚乙烯护套内。

· 产品特点

- 钢丝绞线具有极高的抗拉度，便于自承式架空敷设，降低安装成本。
- 具有良好的机械性能和温度性能。
- 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度。
- 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护。
- 双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力。
- 直径小、重量轻、容易敷设。
- 较长的交货长度，价格便宜。

· 产品标准

GYXTC8S 光缆符合 YD/T 1155-2001 和 IEC 60794-1 标准。

· 光学特性

		G.652	G.655	50/125 μ m	62.5/125 μ m
衰减 (+20)	@850nm			3.0 dB/km	3.0 dB/km
	@1300nm			1.0 dB/km	1.0 dB/km
	@1310nm	0.36 dB/km	0.40 dB/km		
	@1550nm	0.22 dB/km	0.23dB/km		
带宽(A级)	@850nm			500 MHz · km	200 MHz · km
	@1300nm			1000 MHz · km	600 MHz · km
数值孔径				0.200 ± 0.015NA	0.275 ± 0.015NA
光缆截止波长		1260nm	1480nm		