

红外高线高速智能球机 兰州海康威视

产品名称	红外高线高速智能球机 兰州海康威视
公司名称	甘肃中联智能电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2AF7264/7268-AW 重量:5.5kg
公司地址	兰州市东岗西路685号706室
联系电话	0931-8828952 15682823981

产品详情

型号

室外 DS-2AF7268-AW (室外)

机芯

图像传感器 1/4" Interline Transfer CCD

有效像素 PAL:976(H) × 582(V)

NTSC:976(H) × 494(V)

水平解析度 700TVL (彩色)

750TVL (黑白)

信号系统 PAL/NTSC

最低照度 0.02Lux/ (F1.6 , AGC ON),0.0008Lux / (F1.6 , AGC ON,感光度 × 256) (彩色)

0.002Lux/ (F1.6 , AGC ON),0.00008Lux / (F1.6 , AGC ON,感光度 × 256) (黑白)

0 Lux with IR

白平衡 自动 / 一次白平衡 / 自动跟踪白平衡/ 室内 / 室外

增益控制 自动 / 手动

信噪比 大于 50dB

3D数字降噪 高/中/低/关

背光补偿 开 / 关

电子快门 PAL:1/3~1/10,000s;NTSC:1/4~1/10,000s

日夜模式 滤光片彩转黑

数字变倍 16倍

隐私遮蔽 最多8 块区域, 同时最多有8 块区域

在同一个画面

聚焦模式 自动 / 半自动 / 手动

宽动态 128倍 (开/关)

镜头

焦距 3.3mm - 119mm, 36 倍

变倍速度 大约6秒(光学, 广角-望远)

水平视角 57.1-1.7度(广角-望远)

近摄距 10-1500mm(广角-望远)

光圈数 F1.4-F4.2

功能

水平范围 360 ° 连续旋转

水平速度 水平键控速度 : 0.1 ° ~160 ° /s,速度可设;水平预置点速度 : 240 ° /s

垂直范围 -2 ° ~ 90 ° (自动翻转)

垂直速度 垂直键控速度 : 0.1 ° ~120 ° /s,速度可设;垂直预置点速度 : 200 ° /s

比例变倍 支持

预置点个数 256个

巡航扫描 8条, 每条可添加32个预置点

花样扫描 4条, 总记录时间至少10分钟

断电记忆 支持

守望功能 预置点 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 水平扫描 / 垂直扫描 / 随机扫描 / 帧扫描 / 全景扫描

方位信息显示 开 / 关

预置点视频冻结 支持

密码保护 支持

区域扫描、显示 支持

球机标题 支持

指南针功能 支持, 正北方可设

定时任务 预置点 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 水平扫描 / 垂直扫描 / 随机扫描 / 帧扫描 / 全景扫描

RS-485线路故障诊断 支持

曼码支持及故障诊断 支持

雨刷 支持

智能运动跟踪 支持

红外功能

红外照射距离 150米

红外角度 根据焦距可变

系统集成

模拟视频输出 1.0V[p-p] / 75 Ω , PAL或NTSC, BNC头

报警输入 2路 (7路可选), 优先级可调

报警输出 2路, 支持报警联动

报警联动 预置点 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 水平扫描 / 垂直扫描 / 随机扫描 / 帧扫描 / 全景扫描 / 开关量输出

RS485控制接口 采用半双工模式, 支持自适应HIKVISION, PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议

一般规范

菜单 中、英文

电源 AC24V (仅-A型号支持);

52W max (其中红外灯15W max, 加热5W max)

工作温度和湿度 -30 $^{\circ}$ C ~65 $^{\circ}$ C ;湿度小于90%

防护等级 IP66 , TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波 , 符合GB/T17626.5 四级标准

安装方式 多种安装方式可选根据应用环境进行选择

尺寸 245(mm) × 399(mm)(室外)

重量 5.5kg